

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zszywki-do-zgrzewania-plastiku-500el-kd10766-p-62987.html>



ZSZYWKI DO ZGRZEWANIA PLASTIKU 500EL. KD10766

Cena brutto	7,80 zł
Cena netto	6,34 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10766
Kod producenta	KD10766
Kod EAN	5903957008851
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zszywki do zgrzewania plastiku RS28 — 500 szt. KD10766

Zszywki typu RS28 przeznaczone do zgrzewarek plastiku, stosowane przy naprawach pęknięć i ubytków w elementach z tworzyw sztucznych. Wykonane ze stali nierdzewnej o średnicy 0,8 mm, w zestawie 500 sztuk.

Typ RS28 (duża fala)
Średnica drutu 0,8 mm
Materiał Stal nierdzewna
Ilość w zestawie 500 szt.

Charakterystyka

Kształt RS28 — duża fala

Profil falisty zwiększa powierzchnię styku zszywki z naprawianym materiałem. Dzięki temu łączenie jest bardziej równomierne, a naprawa pęknięcia — trwalsza niż w przypadku zszywek prostych lub drobnofalistych.

Średnica 0,8 mm

Grubość drutu 0,8 mm zapewnia balans między wytrzymałością mechaniczną a podatnością na wtapianie. Zszywka wnika w rozgrzany plastik bez nadmiernego odkształcania naprawianego elementu.

Stal nierdzewna

Materiał odporny na korozję i odkształcenia termiczne. Zszywki zachowują właściwości mechaniczne nawet w warunkach zmiennej temperatury i wilgoci — istotne przy naprawach elementów ekspozowanych na zewnątrz.

Kompatybilność ze zgrzewarkami

Zszywki RS28 pasują do większości dostępnych na rynku zgrzewarek do plastiku z gniazdem na zszywki o standardowej szerokości. Przed zakupem warto sprawdzić w instrukcji urządzenia, jakie typy zszywek są przez nie obsługiwane.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10766
Typ zszywki	RS28
Kształt	Duża fala
Średnica drutu	0,8 mm
Materiał	Stal nierdzewna
Ilość w zestawie	500 szt.

Zastosowanie

Zszywki RS28 stosuje się do mechanicznego wzmocnienia pęknięć i napraw elementów z tworzyw sztucznych metodą zgrzewania. Typowe zastosowania:

- Naprawa pękniętych zderzaków samochodowych
- Regeneracja obudów i osłon podwozia
- Naprawa plastikowych elementów nadwozia motocykli i quadów
- Łączenie pęknięć w obudowach urządzeń i maszyn
- Naprawa pojemników i skrzynek z tworzyw sztucznych
- Wzmocnianie napraw w serwisach blacharsko-lakierniczych
- Naprawa elementów ogrodowych i budowlanych z plastiku

Jak sprawdzić kompatybilność ze zgrzewarką

Zszywki RS28 o średnicy 0,8 mm są standardem stosowanym przez większość producentów zgrzewarek do plastiku. Przed zakupem należy sprawdzić w dokumentacji zgrzewarki, czy obsługuje typ RS28 oraz czy podany jest zalecany przekrój drutu. Część urządzeń akceptuje wyłącznie określone serie zszywek — informacja ta zwykle znajduje się na opakowaniu zgrzewarki lub w jej instrukcji obsługi.

Użytkowanie

Zszywki przeznaczone są do pracy ze zgrzewarką do plastiku wyposażoną w odpowiednie gniazdo lub końcówkę do zszywek. Urządzenie rozgrzewa zszywkę, która zostaje wtopiona w materiał po obu stronach pęknięcia, mechanicznie spinając uszkodzony element. Po ostygnięciu miejsce naprawy można szlifować i lakierować. Zszywki przechowywać w suchym miejscu, z dala od substancji korozyjnych.