

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zszywki-do-zgrzewania-plastiku-800el-kd10765-p-62988.html>



ZSZYWKI DO ZGRZEWANIA PLASTIKU 800EL. KD10765

Cena brutto	15,00 zł
Cena netto	12,20 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10765
Kod producenta	KD10765
Kod EAN	5903957008844
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zszywki do zgrzewania plastiku 800 szt. — KD10765

Zestaw 800 metalowych zszywek przeznaczonych do naprawy i łączenia elementów z tworzyw sztucznych metodą zgrzewania. Zestaw obejmuje 6 typów zszywek (RS16, RS18, RS26, RS28, RS38, RS46) o różnych kształtach i wymiarach, co pozwala na dopasowanie do rodzaju naprawianego elementu oraz grubości materiału.

Ilość sztuk 800 szt.
Typy zszywek RS16, RS18, RS26, RS28, RS38, RS46
Średnica drutu 0,6 / 0,8 mm
Materiał Stal nierdzewna

Charakterystyka zestawu

6 typów zszywek w jednym zestawie

Zestaw zawiera zszywki w kształtach prostych i falistych (typy RS) o zróżnicowanej długości. Różne kształty stosuje się w zależności od rodzaju pęknięcia — zszywki proste wzmacniają liniowe szczeliny, natomiast faliste stabilizują łączenia na większym obszarze i

zapobiegają dalszemu rozszerzaniu pęknięcia.

Dwie średnice drutu: 0,6 i 0,8 mm

Cieńsze zszywki (0,6 mm) stosuje się przy naprawie delikatniejszych lub cienkich elementów, gdzie nadmiar ciepła mógłby odkształcić materiał. Grubsze (0,8 mm) zapewniają większą wytrzymałość mechaniczną spoiny i sprawdzają się przy naprawie elementów narażonych na naprężenia, np. zderzaków samochodowych.

Materiał: stal nierdzewna

Stal nierdzewna nie ulega korozji po wtopieniu w tworzywo, co ma znaczenie zwłaszcza przy elementach ekspozowanych na wilgoć lub zmienne warunki atmosferyczne. Materiał charakteryzuje się również odpowiednią plastycznością podczas zgrzewania — zszywka wtapia się równomiernie bez pęknięcia.

Kompatybilność ze zgrzewarkami do plastiku

Zszywki przeznaczone są do stosowania z ręcznymi zgrzewarkami do tworzyw sztucznych wyposażonymi w końcówkę do zszywek. Przed zakupem należy sprawdzić, czy zgrzewarka obsługuje zszywki o podanych średnicach (0,6 lub 0,8 mm) — informacja ta znajduje się w dokumentacji urządzenia.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10765
Materiał	Stal nierdzewna
Ilość	800 szt.
Typy zszywek	RS16, RS18, RS26, RS28, RS38, RS46
Średnica drutu	0,6 mm / 0,8 mm

Oznaczenia typów zszywek RS — co oznaczają numery?

W oznaczeniu typu RS liczba odnosi się do długości zszywki wyrażonej w milimetrach (np. RS16 = 16 mm, RS46 = 46 mm). Dłuższe zszywki stosuje się przy rozległych pęknięciach lub w miejscach wymagających większej powierzchni zakotwienia w materiale. Krótsze sprawdzają się przy drobnych naprawach i ograniczonej przestrzeni roboczej.

Zastosowanie

- Naprawa pękniętych zderzaków samochodowych i motocyklowych
- Regeneracja plastikowych osłon podwozia i nadkoli
- Naprawa elementów tapicerki i obudów wewnętrznych pojazdów
- Łączenie pękniętych skrzynek, pojemników i obudów z tworzyw sztucznych
- Naprawa karoserii quadów, skuterów i maszyn ogrodowych
- Wzmacnianie miejsc narażonych na pęknięcia przed ich ostatecznym pojawieniem się
- Prace warsztatowe z tworzywami ABS, PP i podobnymi termoplastami

Użytkowanie

Zszywki stosuje się wyłącznie ze zgrzewarką do tworzyw sztucznych z odpowiednią końcówką. Proces polega na rozgrzaniu zszywki i wtopieniu jej w naprawiany element prostopadle do linii pęknięcia. Po ostygnięciu miejsce naprawy można wyrównać, przeszlifować i pokryć powłoką malarską lub ochronną.

Przed przystąpieniem do pracy należy oczyścić naprawiany element z tłuszczu, kurzu i luźnych fragmentów materiału. Zszywki przechowywać w suchym miejscu, z dala od substancji korozyjnych — mimo odporności stali nierdzewnej długotrwałe narażenie na agresywne środowisko może wpłynąć na jakość powierzchni.