

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zszywki-gwozdzie-10-mm-1000-szt-szg-1-2-10-schmith-p-30788.html>

ZSZYWKI GWOŹDZIE 10 MM 1000 szt. SZG-1,2 10 SCHMITH

Cena brutto	2,11 zł
Cena netto	1,72 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SZG-1,2/10
Kod producenta	SZG-1,2/10
Kod EAN	5902004711300
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Zszywki-gwoździe Schmith SZG-1,2/10 – 10 mm, 1000 szt.

Galwanizowane zszywki typu gwóźdź do zszywacza tapicerskiego i wykończeniowego. Przeznaczone do mocowania tkanin, folii, plakatów i materiałów papierowych do podłogi drewnianych.

Długość 10 mm

Grubość drutu 1,2 mm

Wykończenie Galwanizowane

Ilość 1000 szt.

Charakterystyka

Konstrukcja typu gwóźdź

Pojedynczy element przypominający cienki gwóźdź z szerszą główką. W odróżnieniu od klasycznych zszywek typu U, zszywki-gwoździe nie mają drugiego ramienia, co minimalizuje uszkodzenia materiału i pozwala na dyskretne mocowanie.

Galwanizacja powierzchni

Powłoka cynkowa zabezpiecza przed korozją i zwiększa trwałość połączenia. Utwardzanie materiału poprawia wytrzymałość

mechaniczną, co zapobiega wyginaniu się zszywek podczas wbijania w twardsze gatunki drewna.

Grubość drutu 1,2 mm

Średnica 1,2 mm zapewnia kompromis między wytrzymałością a delikatnością. Zszywki tej grubości przebijają materiały tapicerskie bez rozrywania tkanin, jednocześnie mocno trzymając się w drewnie i płytach wiórowych.

Długość 10 mm

Uniwersalna długość do standardowych prac wykończeniowych. Wystarczająca do przebicia kilku warstw tkaniny i pewnego zakotwiczenia w podłożu, bez ryzyka przebicia na drugą stronę cienkich płyt czy listew.

Specyfikacja techniczna

Model	SZG-1,2/10
Producent	Schmith
Typ	Zszywki-gwoździe
Długość	10 mm
Grubość drutu	1,2 mm
Materiał	Stal wysokogatunkowa
Wykończenie	Galwanizowane, utwardzane
Ilość w opakowaniu	1000 szt.

Zastosowanie

- Mocowanie tkanin obiciowych przy renowacji mebli tapicerowanych
- Montaż materiałów izolacyjnych i folii paroizolacyjnych w budownictwie
- Wykończenia tapicerskie w produkcji mebli i elementów wyposażenia wnętrz
- Mocowanie siatek ochronnych, moskitier i elementów dekoracyjnych
- Przybijanie plakatów, map i materiałów informacyjnych na tablicach korkowych
- Łączenie kartonów i tektury w pracach modelarskich i prototypowych
- Montaż etykiet papierowych i oznaczeń na drewnianych paletach i skrzyniach
- Prace wykończeniowe przy instalacji wykładzin i paneli ściennych

Kompatybilność ze zszywaczami

Zszywki-gwoździe wymagają dedykowanego zszywacza tapicerskiego lub pneumatycznego przystosowanego do tego typu elementów złącznych. Przed zakupem należy sprawdzić w instrukcji urządzenia, czy obsługuje ono zszywki typu gwóźdź o grubości 1,2 mm i długości 10 mm. Większość profesjonalnych zszywaczy tapicerskich posiada regulację głębokości wbijania, co pozwala dostosować siłę uderzenia do rodzaju materiału.

Przechowywanie i bezpieczeństwo

Zszywki należy przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, aby zachować właściwości powłoki galwanicznej. Podczas pracy zaleca się stosowanie okularów ochronnych – odprysknięcie zszywki lub fragmentu materiału może nastąpić przy mocniejszym uderzeniu w twarde supeł drewna. Po zakończeniu pracy zszywacz należy opróżnić z pozostałych elementów, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas.

...