

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zszywki-typ-a-6mm-1000szt-sch11s01001-schmith-p-58584.html>

## Zszywki TYP A 6mm 1000szt. SCH11S01001 SCHMITH

Cena brutto	<b>1,61 zł</b>
Cena netto	<b>1,31 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SCH11S01001</b>
Kod producenta	<b>SCH11S01001</b>
Kod EAN	<b>5902004754680</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Zszywki TYP A 6mm 1000szt. SCHMITH SCH11S01001

Zszywki tapicerskie typu A o długości 6 mm, przeznaczone do profesjonalnych prac montażowych i wykończeniowych. Wykonane ze stali galwanizowanej, utwardzonej termicznie.

Typ zszywki A (wąska)

Długość nóżki 6 mm

Grubość drutu 1,2 mm

Ilość w opakowaniu 1000 szt.

### Charakterystyka techniczna

#### Typ A - wąska zszywka

Zszywka typu A charakteryzuje się wąską koroną (szerokość około 5,7 mm), co pozwala na dyskretne mocowanie materiałów bez uszkodzania struktury. Stosowana w pracach, gdzie ślad po zszywce powinien być minimalny.

#### Długość 6 mm

Nóżka o długości 6 mm umożliwia przebicie materiałów o łącznej grubości do około 4-5 mm. Odpowiednia do mocowania cienkich tkanin, folii, papieru i kartonu do podłoży drewnianych lub płyt kompozytowych.

### Stal galwanizowana

Powłoka galwaniczna zapewnia ochronę przed korozją, co wydłuża trwałość połączenia. Utwardzanie termiczne zwiększa wytrzymałość mechaniczną zszywki, zapobiegając jej wyginaniu podczas wbijania.

### Grubość drutu 1,2 mm

Drut o grubości 1,2 mm zapewnia równowagę między wytrzymałością połączenia a możliwością pracy z delikatnymi materiałami. Grubsza zszywka mogłaby uszkodzić cienkie tkaniny lub folie.

## Specyfikacja techniczna

Model	SCH11S01001
Producent	SCHMITH
Typ zszywki	A (wąska korona)
Długość nóżki	6 mm
Grubość drutu	1,2 mm
Materiał	Stal galwanizowana, utwardzona
Ilość w opakowaniu	1000 sztuk
Zastosowanie	Tapicerstwo, prace wnętrzarskie, montaż materiałów dekoracyjnych

## Zastosowanie

- Mocowanie tkanin tapicerskich do ram mebli i podłoży drewnianych
- Montaż folii ochronnych i osłon w pracach wykończeniowych
- Przytwierdzanie plakatów i materiałów informacyjnych do powierzchni drewnianych
- Mocowanie kartonów i tektur w pracach pakowania i zabezpieczania
- Instalacja etykiet papierowych w magazynach i przestrzeniach logistycznych
- Prace dekoracyjne - montaż tkanin dekoracyjnych na panelach
- Zabezpieczanie kabli i przewodów w instalacjach tymczasowych
- Drobne naprawy mebli tapicerowanych

### Kompatybilność z zszywaczami

Zszywki typu A są kompatybilne z większością zszywaczy tapicerskich ręcznych i pneumatycznych obsługujących ten standard.

---

Przed zakupem należy sprawdzić w instrukcji narzędzia, czy obsługuje zszywki typu A o długości 6 mm i grubości drutu 1,2 mm.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Zszywki należy przechowywać w suchym miejscu, chronionym przed wilgocią, aby zapobiec korozji przed użyciem. Podczas pracy z zszywaczem należy upewnić się, że magazynek jest prawidłowo załadowany, a zszywki ułożone równo – zapobiega to zakleszczeniom.

Przed rozpoczęciem prac warto wykonać próbne zszywanie na odpadzie materiału, aby sprawdzić głębokość wbicia i siłę uderzenia narzędzia. W przypadku zszywaczy z regulacją siły można dostosować parametry do grubości materiału.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić magazynek zszywaczy z resztek materiału i kurzu, co wydłuża żywotność narzędzia i zapobiega problemom z podawaniem zszywek.

### Produkty powiązane

Do pracy z tymi zszywkami polecane są zszywacze tapicerskie ręczne lub pneumatyczne obsługujące typ A. W ofercie dostępne są również zszywki typu A w innych długościach (8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm) dla grubszych materiałów.

...