

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zszywki-typu-c-do-mocowania-siatki-yt-51471-yato-p-46974.html>

ZSZYWKI TYPU C DO MOCOWANIA SIATKI YT-51471 Yato

Cena brutto	24,99 zł
Cena netto	20,32 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-51471
Kod producenta	YT-51471
Kod EAN	5906083082597
Producent	YATO

Opis produktu

Zszywki typu C do mocowania siatki YT-51471 Yato

Zszywki typu C stanowią specjalistyczny element łączny przeznaczony do trwałego mocowania siatki ogrodzeniowej i drutów do drewnianych słupków. Model YT-51471 marki Yato to ocynkowane zszywki o grubości 2 mm i szerokości 20 mm, zaprojektowane do pracy z dedykowanymi szczypcami montażowymi.

Typ zszywki C

Materiał **Stal ocynkowana**

Grubość drutu **2 mm**

Szerokość **20 mm**

Charakterystyka techniczna zszywek typu C

Konstrukcja typu C

Zszywki typu C posiadają charakterystyczny kształt litery C z dwoma ostrzami przebijającymi materiał. Szerokość 20 mm zapewnia stabilne mocowanie siatki do słupków o różnej grubości, rozkładając siłę naciągu na większą powierzchnię drewna.

Grubość drutu 2 mm

Grubość 2 mm gwarantuje odpowiednią sztywność i wytrzymałość mechaniczną zszywki. Taki przekrój drutu umożliwia przebicie drewna bez nadmiernego odkształcenia, jednocześnie zapewniając trwałe połączenie odporne na naciąg siatki.

Ocynkowanie galwaniczne

Warstwa cynku zabezpiecza stal przed korozją atmosferyczną. Ocynkowanie wydłuża żywotność zszywek w warunkach zewnętrznych, chroniąc przed działaniem wilgoci, opadów i zmian temperatur przez wiele sezonów.

Kompatybilność ze szczypcami YT-51470

Zszywki zaprojektowano do współpracy ze szczypcami montażowymi Yato YT-51470. Precyjne dopasowanie wymiarów zapewnia prawidłowe formowanie zszywki podczas zaciskania i równomierne wbijanie obu ostrzy w drewno.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-51471
Producent	Yato
Typ zszywki	C
Materiał	Stal ocynkowana
Grubość drutu	2 mm
Szerokość zszywki	20 mm
Ilość w opakowaniu	2500 sztuk
Zastosowanie	Mocowanie siatki ogrodzeniowej do drewna

Zastosowanie zszywek do siatki ogrodzeniowej

- Montaż siatki ogrodzeniowej na drewnianych słupkach i płotach
- Mocowanie siatki leśnej i rolniczej do konstrukcji drewnianych
- Łączenie drutów ogrodzeniowych z drewnianymi elementami
- Naprawa i renowacja uszkodzonych ogrodzeń z siatką
- Budowa tymczasowych ogrodzeń budowlanych i zabezpieczeń
- Mocowanie siatek ochronnych w ogrodnictwie i sadownictwie
- Instalacja siatek dla zwierząt w hodowli przydomowej
- Zabezpieczanie konstrukcji ogrodowych przed zwierzyną

Użytkowanie i konserwacja

Montaż zszywek typu C

Zszywki zakłada się w magazynek szczypiec YT-51470, które automatycznie podają kolejny element. Podczas zaciskania szczypiec zszywka przebija siatkę i drewno, a jej ramiona zaginają się od spodu, tworząc trwałe połączenie. Przy montażu należy sprawdzić, czy obie nogi zszywki weszły równomiernie w drewno.

Przechowywanie

Zszywki należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią. Mimo ocynkowania, długotrwałe przechowywanie w warunkach wilgotnych może prowadzić do korozji powierzchniowej. Opakowanie fabryczne zapewnia ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Dobór do zastosowania

Szerokość 20 mm sprawdza się przy standardowych siatkach ogrodzeniowych. Grubość drutu 2 mm wystarcza do mocowania siatek o średnim naciągu. Do mocowania cięższych siatek panelowych lub w twardym drewnie warto rozważyć zszywki o większej grubości drutu.

Produkty powiązane

Do pracy ze zszywkami YT-51471 niezbędne są szczypce montażowe Yato YT-51470, zaprojektowane specjalnie do tego typu złączek. Przy większych pracach montażowych warto rozważyć zakup dodatkowych opakowań zszywek oraz narzędzi do naciągania siatki ogrodzeniowej.