

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zszywki-typu-e-do-mocowania-siatki-ogrodzeniowej-600szt-g33211-geko-p-44261.html>



Zszywki typu E do mocowania siatki ogrodzeniowej 600szt G33211 GEKO

Cena brutto	6,86 zł
Cena netto	5,58 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G33211
Kod producenta	G33211
Kod EAN	5901477176883
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zszywki typu E do mocowania siatki ogrodzeniowej GEKO G33211

Zszywki montażowe przeznaczone do szybkiego mocowania siatki ogrodzeniowej do drewnianych słupków i listew. Typ E to konstrukcja z dwoma ostrzami wbijanymi w drewno, połączonymi poprzeczką przytrzymującą siatkę.

Typ zszywki E (dwuostrze)

Ilość w opakowaniu 600 szt.

Producent GEKO

Model G33211

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja typu E

Zszywka składa się z dwóch ostrzy połączonych poprzeczką. Po wbiciu w drewno poprzeczka przytrzymuje siatkę, a ostrza zapewniają stabilne zakotwienie. Rozwiązanie umożliwia szybki montaż bez stosowania dodatkowych narzędzi poza młotkiem.

Materiał wykonania

Zszywki wykonano ze stali zabezpieczonej przed korozją. Powłoka ochronna zwiększa trwałość w warunkach zewnętrznych, gdzie elementy mocujące narażone są na wilgoć i zmienne warunki atmosferyczne.

Opakowanie zbiorcze

Zestaw 600 sztuk wystarcza do montażu około 20-30 metrów bieżących ogrodzenia przy standardowym rozstawie zszywek co 10-15 cm. Umożliwia realizację typowych projektów ogrodzeniowych bez konieczności zakupu dodatkowych opakowań.

Kompatybilność

Zszywki typu E współpracują z większością siatek ogrodzeniowych o oczkach do 50 mm oraz z drewnianymi elementami o wilgotności poniżej 20%. Nadają się do mocowania siatek plecionych, zgrzewanych i plastikowych.

Specyfikacja techniczna

Typ zszywki	E (dwuostrze z poprzeczką)
Producent	GEKO
Model	G33211
Ilość w opakowaniu	600 sztuk
Materiał	Stal z powłoką antykorozyjną
Przeznaczenie	Mocowanie siatki do drewna

Zastosowanie

- Montaż siatki ogrodzeniowej na drewnianych słupkach
- Mocowanie siatki na listwach i płotach sztachetowych
- Instalacja siatek zabezpieczających w zagrodach dla zwierząt
- Montaż siatek osłonowych i cieniujących
- Budowa tymczasowych ogrodzeń budowlanych
- Mocowanie siatek plastikowych w ogrodnictwie
- Naprawy i uzupełnienia istniejących ogrodzeń

Użytkowanie i montaż

Sposób montażu

Zszywki typu E wbija się młotkiem bezpośrednio w drewniany element ogrodzenia. Poprzeczkę należy ustawić tak, aby przylegała do

siatki i przytrzymywała ją w odpowiednim naprężeniu. Zalecany rozstaw zszywek to 10-15 cm przy górnej i dolnej krawędzi siatki oraz 20-30 cm przy słupkach pośrednich.

Przygotowanie powierzchni

Drewno powinno być suche (wilgotność poniżej 20%) i wolne od zanieczyszczeń. W przypadku bardzo twardych gatunków drewna warto wykonać płytkie nakłucia szydłem, aby ułatwić wbijanie zszywek i zapobiec pękaniu słupków.

Kalkulacja zapotrzebowania

Na 1 metr bieżący ogrodzenia przy standardowym montażu potrzeba około 20-25 zszywek (po 10-12 sztuk na górną i dolną krawędź siatki). Opakowanie 600 sztuk wystarcza na około 24-30 metrów bieżących ogrodzenia.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowego montażu ogrodzenia mogą być potrzebne: słupki drewniane impregnowane, listwy montażowe, siatka ogrodzeniowa, napinacze do siatki oraz impregnaty do konserwacji drewna.