

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zuraw-hds-podnosnik-samochodowy-z-wciagarka-450kg-kd12687-kraftdele-p-67387.html>



Żuraw HDS podnośnik samochodowy z wciągarką 450KG KD12687 KRAFT&DELE

Cena brutto	433,55 zł
Cena netto	352,48 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD12687
Kod producenta	KD12687
Kod EAN	5903957020570
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Żuraw HDS z wciągarką 450 kg — KD12687

Żuraw warsztatowy HDS KD12687 marki Kraft&Dele to urządzenie do podnoszenia i przemieszczania ciężkich ładunków — silników, podzespołów mechanicznych, elementów konstrukcyjnych oraz sprzętu budowlanego. Wyposażony w teleskopowy wysięgnik, ręczną pompę hydrauliczną oraz wciągarkę linową z 9-metrową liną stalową.

Maksymalny udźwig 450 kg

Wysokość podnoszenia ok. 205 cm

Długość wysięgnika 78-130 cm

Obrót 360°

Charakterystyka urządzenia

4 poziomy nośności

Teleskopowy wysięgnik oferuje cztery stopnie wysunięcia, którym odpowiadają udźwigi 225, 270, 315 i 450 kg. Krótsze wysunięcie

ramienia pozwala na przenoszenie cięższych ładunków — dłuższe daje większy zasięg przy mniejszym obciążeniu. Dzięki temu jedno urządzenie obsługuje szeroki zakres zadań bez konieczności wymiany osprzętu.

Ręczna pompa hydrauliczna

Mechanizm hydrauliczny napędzany ręcznie zapewnia płynne i kontrolowane podnoszenie ładunku. Operator może precyzyjnie regulować tempo wznoszenia, co ma szczególne znaczenie przy montażu silników lub innych elementów wymagających dokładnego pozycjonowania.

Wciągarka linowa z liną 9 m

Wciągarka wyposażona w stalową linę o długości 9 metrów umożliwia podnoszenie ładunków z dużej głębokości lub odległości — przydatne przy załadunku na naczepę lub pracach w kanale. Hak zakończony jest zapadką sprężynową (zatrzaskiem), która zapobiega przypadkowemu wypięciu zawiesia podczas pracy.

Obrót o 360°

Głowica obrotowa pozwala na swobodne manewrowanie ładunkiem w pełnym zakresie kątowym bez konieczności przestawiania całego urządzenia. W warunkach ograniczonej przestrzeni — np. w kanale warsztatowym lub przy burtach pojazdu — znacząco skraca czas operacji i zmniejsza wysiłek fizyczny obsługi.

Montaż i uruchomienie

W zestawie znajdują się śruby i kątowniki montażowe oraz rączka do pompki hydraulicznej. Urządzenie wymaga złożenia przed pierwszym użyciem. Do zestawu dołączone są paragon lub faktura VAT oraz gwarancja producenta na 12 miesięcy.

Specyfikacja techniczna

Model	KD12687
Nośność	225 / 270 / 315 / 450 kg (zależnie od wysunięcia wysięgnika)
Wysokość podnoszenia	ok. 205 cm
Długość wysięgnika	78-130 cm
Zakres regulacji wysięgnika	4 stopnie

Obrót	360°
Mechanizm podnoszenia	Pompa hydrauliczna ręczna
Typ wciągarki	Linowa
Długość liny	9 m
Zabezpieczenie haka	Zapadka sprężynowa (zatrask)
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Wymontowywanie i montaż silników spalinowych w pojazdach osobowych i dostawczych
- Przenoszenie skrzyń biegów, mostów napędowych i innych ciężkich podzespołów
- Załadunek i rozładunek sprzętu na samochody dostawcze i przyczepy
- Prace budowlane wymagające podnoszenia elementów konstrukcyjnych
- Obsługa maszyn rolniczych — wymiana podzespołów w terenie
- Warsztaty mechaniczne i blacharskie — praca przy ograniczonej przestrzeni
- Magazyny i hale produkcyjne — przemieszczanie ciężkich komponentów

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan techniczny liny, haka i połączeń hydraulicznych. Nie należy przeciążać urządzenia ponad wartości nośności przypisane do aktualnego stopnia wysunięcia wysięgnika. Żuraw przeznaczony jest wyłącznie do użytku naziemnego — nie może służyć jako urządzenie transportowe do przewozu osób.