

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zuraw-hds-podnosnik-samochodowy-z-wciagarka-450kg-kd12687-kraftdele-p-67387.html>



## Żuraw HDS podnośnik samochodowy z wciągarką 450KG KD12687 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>433,55 zł</b>
Cena netto	<b>352,48 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD12687</b>
Kod producenta	<b>KD12687</b>
Kod EAN	<b>5903957020570</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Żuraw HDS z wciągarką 450 kg — KD12687

Żuraw warsztatowy HDS KD12687 marki Kraft&Dele to urządzenie do podnoszenia i przemieszczania ciężkich ładunków — silników, podzespołów mechanicznych, elementów konstrukcyjnych oraz sprzętu budowlanego. Wyposażony w teleskopowy wysięgnik, ręczną pompę hydrauliczną oraz wciągarkę linową z 9-metrową liną stalową.

Maksymalny udźwig 450 kg

Wysokość podnoszenia ok. 205 cm

Długość wysięgnika 78-130 cm

Obrót 360°

### Charakterystyka urządzenia

#### 4 poziomy nośności

Teleskopowy wysięgnik oferuje cztery stopnie wysunięcia, którym odpowiadają udźwigi 225, 270, 315 i 450 kg. Krótsze wysunięcie

ramienia pozwala na przenoszenie cięższych ładunków — dłuższe daje większy zasięg przy mniejszym obciążeniu. Dzięki temu jedno urządzenie obsługuje szeroki zakres zadań bez konieczności wymiany osprzętu.

### Ręczna pompa hydrauliczna

Mechanizm hydrauliczny napędzany ręcznie zapewnia płynne i kontrolowane podnoszenie ładunku. Operator może precyzyjnie regulować tempo wznoszenia, co ma szczególne znaczenie przy montażu silników lub innych elementów wymagających dokładnego pozycjonowania.

### Wciągarka linowa z liną 9 m

Wciągarka wyposażona w stalową linę o długości 9 metrów umożliwia podnoszenie ładunków z dużej głębokości lub odległości — przydatne przy załadunku na naczepę lub pracach w kanale. Hak zakończony jest zapadką sprężynową (zatraskiem), która zapobiega przypadkowemu wypięciu zawiesia podczas pracy.

### Obrót o 360°

Głowica obrotowa pozwala na swobodne manewrowanie ładunkiem w pełnym zakresie kątowym bez konieczności przestawiania całego urządzenia. W warunkach ograniczonej przestrzeni — np. w kanale warsztatowym lub przy burtach pojazdu — znacząco skraca czas operacji i zmniejsza wysiłek fizyczny obsługi.

## Montaż i uruchomienie

W zestawie znajdują się śruby i kątowniki montażowe oraz rączka do pompki hydraulicznej. Urządzenie wymaga złożenia przed pierwszym użyciem. Do zestawu dołączone są oraz\$1

## Specyfikacja techniczna

Model	KD12687
Nośność	225 / 270 / 315 / 450 kg (zależnie od wysunięcia wysięgnika)
Wysokość podnoszenia	ok. 205 cm
Długość wysięgnika	78-130 cm
Zakres regulacji wysięgnika	4 stopnie
Obrót	360°
Mechanizm podnoszenia	Pompa hydrauliczna ręczna

---

Typ wciągarki	Linowa
Długość liny	9 m
Zabezpieczenie haka	Zapadka sprężynowa (zatrask)

## Zastosowanie

---

- Wymontowywanie i montaż silników spalinowych w pojazdach osobowych i dostawczych
- Przenoszenie skrzyń biegów, mostów napędowych i innych ciężkich podzespołów
- Załadunek i rozładunek sprzętu na samochody dostawcze i przyczepy
- Prace budowlane wymagające podnoszenia elementów konstrukcyjnych
- Obsługa maszyn rolniczych — wymiana podzespołów w terenie
- Warsztaty mechaniczne i blacharskie — praca przy ograniczonej przestrzeni
- Magazyny i hale produkcyjne — przemieszczanie ciężkich komponentów

### Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan techniczny liny, haka i połączeń hydraulicznych. Nie należy przeciążać urządzenia ponad wartości nośności przypisane do aktualnego stopnia wysunięcia wysięgnika. Żuraw przeznaczony jest wyłącznie do użytku naziemnego — nie może służyć jako urządzenie transportowe do przewozu osób.