

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zwijacz-automatyczny-z-wezem-ogrodowym-12-20m-sky-line-g72980-geko-p-64229.html>



## Zwijacz automatyczny z węzem ogrodowym 1/2" 20m SKY-LINE G72980 GEKO

Cena brutto	<b>222,31 zł</b>
Cena netto	<b>180,74 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G72980</b>
Kod producenta	<b>G72980</b>
Kod EAN	<b>5903418302962</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Zwijacz automatyczny z węzem ogrodowym 1/2" 20 m SKY-LINE — GEKO G72980

Ścienny zwijacz automatyczny z wbudowanym węzem ogrodowym o długości 20 m i średnicy 1/2". Mechanizm sprężynowy zwija wąż po mocniejszym pociągnięciu, eliminując konieczność ręcznego zwijania. Zamknięta obudowa chroni wąż przed promieniowaniem UV i zabrudzeniami. W zestawie metalowy pistolet 7-funkcyjny oraz komplet przyłączy.

Długość węża 20 m

Średnica węża 1/2"

Obrót zwijacza 180°

Wąż przyłączeniowy 1,9 m

### Charakterystyka produktu

#### **Automatyczny mechanizm zwijania z blokadą**

Sprężynowy mechanizm aktywuje się po mocniejszym pociągnięciu węża — wąż zwija się równomiernie bez ręcznego kręcenia. System blokady pozwala zatrzymać wąż na dowolnej długości podczas użytkowania. Eliminuje problem skręceń i załamań, które

---

skracają żywotność węża.

### **Obrotowa konstrukcja 180°**

Korpus zwijacza obraca się w zakresie 180°, co umożliwia prowadzenie węża w różnych kierunkach bez naprężeń na punkcie mocowania. Przydatne przy podlewaniu z różnych stron budynku lub przy montażu w narożniku garażu.

### **Zamknięta obudowa chroniąca wąż**

Kompaktowa obudowa o wymiarach 35,5 × 36 × 20 cm osłania wąż przed bezpośrednim działaniem promieniowania UV, które z czasem powoduje kruszenie i pęknięcia gumy. Chroni też przed zabrudzeniami i przypadkowym uszkodzeniem mechanicznym.

### **Metalowy pistolet ogrodowy 7 funkcji**

Dołączony pistolet z metalowej konstrukcji oferuje 7 trybów strumienia — od delikatnej mgiełki do mocnego strumienia punktowego. Przełączanie trybów odbywa się jednym ruchem pokrętki, bez odkręcania i wymiany końcówek.

### **Montaż ścienny z kompletem elementów**

Uchwyt montażowy o wymiarach 8,5 × 16,5 cm umożliwia trwałe osadzenie zwijacza na elewacji, w garażu lub na ogrodzeniu. Zestaw zawiera kołki, śruby i nakładki — montaż nie wymaga dokupowania dodatkowych elementów.

### **Kompletny zestaw przyłączy**

Wąż przyłączeniowy o długości 1,9 m zapewnia swobodę podłączenia do kranu bez naprężeń na złączu. Dołączone szybkozłącza 1/2" oraz przyłącze na kran 1" z redukcjami 3/4" i 1/2" pozwalają podłączyć zwijacz do większości standardowych instalacji ogrodowych.

## Zastosowanie

---

- Podlewanie trawnika, rabat kwiatowych i warzywnika
- Mycie kostki brukowej, podjazdu i tarasu
- Słukiwanie narzędzi ogrodowych i sprzętu
- Mycie samochodów i rowerów
- Podlewanie roślin w donicach na tarasie lub balkonie
- Nawadnianie ogrodu przy montażu przy ścianie domu lub garażu

### Jak sprawdzić kompatybilność z instalacją

Zwijacz wyposażony jest w przyłącze na kran 1" z redukcjami 3/4" i 1/2". Standardowe krany ogrodowe w Polsce mają najczęściej gwint zewnętrzny 3/4" — w takim przypadku wystarczy zastosować dołączoną redukcję. Krany z gwintem 1/2" obsługuje mniejsza z dołączonych redukcji. Przed montażem należy zmierzyć lub sprawdzić gwint kranu, do którego będzie podłączony wąż przyłączeniowy.

## Specyfikacja techniczna

Model	G72980
Seria	SKY-LINE
Długość węża	20 m
Średnica węża	1/2"
Wąż przyłączeniowy	1,9 m
Obrót zwijacza	180°
Mechanizm zwijania	Automatyczny sprężynowy z blokadą (aktywowany mocniejszym pociągnięciem)
Wysokość zwijacza	35,5 cm
Długość zwijacza	36 cm
Szerokość zwijacza	20 cm
Wymiary uchwyty montażowego	8,5 × 16,5 cm
Pistolet ogrodowy	Metalowy, 7 funkcji strumienia
Przyłącze na kran	1" z redukcjami 3/4" i 1/2"
Szybkozłącza	1/2" — 2 szt.
Zawartość zestawu	Zwijacz z wężem 20 m, uchwyt montażowy ścienny, zestaw kołków/śrub/nakładek, pistolet ogrodowy 7 funkcji, 2× szybkozłącze 1/2", przyłącze na kran 1" z redukcjami

## Montaż i użytkowanie

Zwijacz mocuje się do ściany za pomocą dołączonego uchwyty montażowego (8,5 × 16,5 cm). Przed wierceniem otworów należy upewnić się, że podłoże (cegła, beton, drewno) jest odpowiednie dla dołączonych kołków. Po zamontowaniu uchwyty zwijacz zatrzaskuje się na nim i może być w każdej chwili zdemontowany — np. na zimę.

Na koniec sezonu ogrodowego zaleca się odłączenie węża od kranu, przeciągnięcie węża przez zwijacz w celu odprowadzenia resztek wody i przechowanie zestawu w miejscu zabezpieczonym przed mrozem. Woda pozostała w wężu podczas mrozu może uszkodzić zarówno wąż, jak i mechanizm sprężynowy.

