

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zwijacz-automatyczny-z-wezem-ogrodowym-12-20m-sky-line-g72980-geko-p-64229.html>



Zwijacz automatyczny z węzem ogrodowym 1/2" 20m SKY-LINE G72980 GEKO

Cena brutto	222,31 zł
Cena netto	180,74 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G72980
Kod producenta	G72980
Kod EAN	5903418302962
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zwijacz automatyczny z węzem ogrodowym 1/2" 20 m SKY-LINE — GEKO G72980

Ścienny zwijacz automatyczny z wbudowanym węzem ogrodowym o długości 20 m i średnicy 1/2". Mechanizm sprężynowy zwija wąż po mocniejszym pociągnięciu, eliminując konieczność ręcznego zwijania. Zamknięta obudowa chroni wąż przed promieniowaniem UV i zabrudzeniami. W zestawie metalowy pistolet 7-funkcyjny oraz komplet przyłączy.

Długość węża 20 m

Średnica węża 1/2"

Obrót zwijacza 180°

Wąż przyłączeniowy 1,9 m

Charakterystyka produktu

Automatyczny mechanizm zwijania z blokadą

Sprężynowy mechanizm aktywuje się po mocniejszym pociągnięciu węża — wąż zwija się równomiernie bez ręcznego kręcenia.

System blokady pozwala zatrzymać wąż na dowolnej długości podczas użytkowania. Eliminuje problem skręceń i załamania, które skracają żywotność węża.

Obrotowa konstrukcja 180°

Korpus zwijacza obraca się w zakresie 180°, co umożliwia prowadzenie węża w różnych kierunkach bez naprężeń na punkcie mocowania. Przydatne przy podlewaniu z różnych stron budynku lub przy montażu w narożniku garażu.

Zamknięta obudowa chroniąca wąż

Kompaktowa obudowa o wymiarach 35,5 × 36 × 20 cm osłania wąż przed bezpośrednim działaniem promieniowania UV, które z czasem powoduje kruszenie i pęknięcia gumy. Chroni też przed zabrudzeniami i przypadkowym uszkodzeniem mechanicznym.

Metalowy pistolet ogrodowy 7 funkcji

Dołączony pistolet z metalowej konstrukcji oferuje 7 trybów strumienia — od delikatnej mgiełki do mocnego strumienia punktowego. Przełączanie trybów odbywa się jednym ruchem pokrętki, bez odkręcania i wymiany końcówek.

Montaż ścienny z kompletem elementów

Uchwyt montażowy o wymiarach 8,5 × 16,5 cm umożliwia trwałe osadzenie zwijacza na elewacji, w garażu lub na ogrodzeniu. Zestaw zawiera kołki, śruby i nakładki — montaż nie wymaga dokupowania dodatkowych elementów.

Kompletny zestaw przyłączy

Wąż przyłączeniowy o długości 1,9 m zapewnia swobodę podłączenia do kranu bez naprężeń na złączu. Dołączone szybkozłącza 1/2" oraz przyłącze na kran 1" z redukcjami 3/4" i 1/2" pozwalają podłączyć zwijacz do większości standardowych instalacji ogrodowych.

Zastosowanie

- Podlewanie trawnika, rabat kwiatowych i warzywnika
- Mycie kostki brukowej, podjazdu i tarasu
- Słukiwanie narzędzi ogrodowych i sprzętu
- Mycie samochodów i rowerów
- Podlewanie roślin w donicach na tarasie lub balkonie
- Nawadnianie ogrodu przy montażu przy ścianie domu lub garażu

Jak sprawdzić kompatybilność z instalacją

Zwijacz wyposażony jest w przyłącze na kran 1" z redukcjami 3/4" i 1/2". Standardowe krany ogrodowe w Polsce mają najczęściej gwint zewnętrzny 3/4" — w takim przypadku wystarczy zastosować dołączoną redukcję. Krany z gwintem 1/2" obsługuje mniejsza z dołączonych redukcji. Przed montażem należy zmierzyć lub sprawdzić gwint kranu, do którego będzie podłączony wąż przyłączeniowy.

Specyfikacja techniczna

Model	G72980
Seria	SKY-LINE
Długość węża	20 m
Średnica węża	1/2"
Wąż przyłączeniowy	1,9 m
Obrót zwijacza	180°
Mechanizm zwijania	Automatyczny sprężynowy z blokadą (aktywowany mocniejszym pociągnięciem)
Wysokość zwijacza	35,5 cm
Długość zwijacza	36 cm
Szerokość zwijacza	20 cm
Wymiary uchwyty montażowego	8,5 × 16,5 cm
Pistolet ogrodowy	Metalowy, 7 funkcji strumienia
Przyłącze na kran	1" z redukcjami 3/4" i 1/2"
Szybkozłącza	1/2" — 2 szt.
Zawartość zestawu	Zwijacz z wężem 20 m, uchwyt montażowy ścienny, zestaw kołków/śrub/nakładek, pistolet ogrodowy 7 funkcji, 2× szybkozłącze 1/2", przyłącze na kran 1" z redukcjami

Montaż i użytkowanie

Zwijacz mocuje się do ściany za pomocą dołączonego uchwyty montażowego (8,5 × 16,5 cm). Przed wierceniem otworów należy upewnić się, że podłoże (cegła, beton, drewno) jest odpowiednie dla dołączonych kołków. Po zamontowaniu uchwyty zwijacz zatrzaskuje się na nim i może być w każdej chwili zdemontowany — np. na zimę.

Na koniec sezonu ogrodowego zaleca się odłączenie węża od kranu, przeciągnięcie węża przez zwijacz w celu odprowadzenia resztek wody i przechowanie zestawu w miejscu zabezpieczonym przed mrozem. Woda pozostała w wężu podczas mrozu może uszkodzić zarówno wąż, jak i mechanizm sprężynowy.

