

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zwijacz-automatyczny-z-wezem-ogrodowym-12-30m-sky-line-g72981-geko-p-64230.html>



Zwijacz automatyczny z węzłem ogrodowym 1/2" 30m SKY-LINE G72981 GEKO

Cena brutto	318,13 zł
Cena netto	258,64 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G72981
Kod producenta	G72981
Kod EAN	5903418302979
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zwijacz automatyczny z węzłem ogrodowym 1/2" 30 m SKY-LINE – GEKO G72981

Ścienne zwijacz automatyczny z węzłem ogrodowym o średnicy 1/2" i długości 30 m, przeznaczony do montażu na elewacji budynku, w garażu lub na tarasie. Mechanizm sprężynowy zwija wąż automatycznie po zdecydowanym pociągnięciu, eliminując konieczność ręcznego nawijania. W zestawie metalowy pistolet ogrodowy z 7 trybami strumienia oraz komplet przyłączy umożliwiający podłączenie do kranów o gwintach 1/2", 3/4" i 1".

Długość węża 30 m

Średnica węża 1/2"

Obrót zwijacza 180°

Mechanizm Automatyczny z blokadą

Charakterystyka produktu

Automatyczne zwijanie z blokadą

Sprężynowy mechanizm zwijania uruchamia się po mocniejszym pociągnięciu węża. System blokady pozwala zatrzymać wąż na dowolnej długości podczas użytkowania, a ponowne pociągnięcie zwalnia blokadę i uruchamia zwijanie. Wąż nawijany jest równomiernie, bez skręceń i załamań, co przedłuża jego żywotność.

Obrotowa konstrukcja 180°

Korpus zwijacza obraca się w zakresie 180°, co umożliwia ciągnięcie węża w różnych kierunkach bez naprężeń na punkcie mocowania. Rozwiązanie przydatne przy podlewaniu ogrodu z różnych stron budynku — zwijacz dostosowuje się do kierunku pracy, a nie odwrotnie.

Zamknięta obudowa chroniąca wąż

Kompaktowa obudowa o wymiarach 43 × 44 × 22 cm osłania wąż przed promieniowaniem UV, zabrudzeniami i przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi. Po zwinięciu wąż jest całkowicie schowany wewnątrz, co ma znaczenie szczególnie przy dłuższym przechowywaniu między sezonami.

Metalowy pistolet ogrodowy 7 funkcji

Dołączony pistolet z regulacją strumienia w 7 trybach pozwala przełączać się między delikatną mgiełką, strumieniem płaskim, strumieniem punktowym a mocnym splukiwaniem — bez odkręcania końcówek. Metalowa konstrukcja pistoletu zapewnia większą odporność na uszkodzenia mechaniczne niż odpowiedniki z tworzywa.

Komplet przyłączy w zestawie

Wąż przyłączeniowy o długości 1,9 m łączy zwijacz z kranem bez naprężeń. Zestaw zawiera szybkozłącza 1/2" oraz przyłącze na kran 1" z redukcjami na 3/4" i 1/2", co umożliwia podłączenie do większości standardowych kranów ogrodowych bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów.

Montaż ścienny z kompletem mocowań

Uchwyt montażowy o wymiarach 11,5 × 19 cm zapewnia stabilne osadzenie zwijacza na ścianie. W zestawie znajdują się kołki, śruby i nakładki montażowe — nie są wymagane dodatkowe elementy do standardowego montażu na elewacji lub w garażu.

Specyfikacja techniczna

Model	G72981
Marka	GEKO / SKY-LINE
Długość węża	30 m
Średnica węża	1/2"
Wąż przyłączeniowy	1,9 m
Obrót zwijacza	180°
Mechanizm zwijania	Automatyczny sprężynowy z blokadą (aktywowany mocniejszym pociągnięciem)
Wymiary zwijacza (W × D × Sz)	43 × 44 × 22 cm
Wymiary uchwytu montażowego	11,5 × 19 cm
Pistolet ogrodowy	Metalowy, 7 trybów strumienia
Szybkozłącza 1/2"	2 szt.
Przyłącze na kran	1" z redukcjami 3/4" i 1/2"
Zawartość zestawu	Zwijacz z wężem 30 m, uchwyt montażowy ścienny, zestaw kołków i śrub, metalowy pistolet ogrodowy 7 funkcji, 2 × szybkozłącze 1/2", przyłącze na kran 1" z redukcjami

Zastosowanie

- Podlewanie trawników i rabat przy domu jednorodzinnym
- Nawadnianie ogrodów warzywnych i działkowych
- Mycie pojazdów, kostki brukowej i podjazdów
- Słukiwanie narzędzi ogrodowych i sprzętu
- Podlewanie roślin na tarasie i balkonie (przy odpowiednim zasięgu węża)
- Napełnianie zbiorników i pojemników ogrodowych
- Mycie elewacji i okien parterowych

Kompatybilność przyłączy — jak sprawdzić przed montażem

Standardowe krany ogrodowe w Polsce mają gwint zewnętrzny 3/4" (26,44 mm). Zestaw zawiera przyłącze bazowe 1" oraz redukcje do 3/4" i 1/2", co pokrywa zdecydowaną większość instalacji domowych. Przed montażem warto zmierzyć gwint kranu lub sprawdzić jego oznaczenie — gwint 3/4" BSP to najczęściej spotykany standard w instalacjach ogrodowych.

Użytkowanie i konserwacja

Przed zakończeniem sezonu ogrodowego zaleca się całkowite zwinięcie węża i odłączenie go od instalacji wodnej, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez zamarzającą wodę. Obudowa chroni wąż przed UV, jednak przy przechowywaniu zimą warto zwijacz pozostawić zamkniętym lub przenieść do pomieszczenia nieogrzewanego, ale zabezpieczonego przed mrozem.

Podczas użytkowania mechanizm blokady należy aktywować przez zdecydowane pociągnięcie węża na żadaną długość — zbyt

delikatne pociągnięcie może nie wyzwolić blokady. Zwalnianie odbywa się przez ponowne krótkie, mocne pociągnięcie, po którym sprężyna nawijania przejmuje wąż.