

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zwijacz-przewodu-elektrycznego-10m-kd4027-p-62357.html>



Zwijacz przewodu elektrycznego 10m KD4027

Cena brutto	171,60 zł
Cena netto	139,51 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD4027
Kod producenta	KD4027
Kod EAN	5903957003924
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zwijacz przewodu elektrycznego 10m KD4027 — Kraft&Dele

Automatyczny zwijacz kabla elektrycznego przeznaczony do stałego montażu w warsztacie, garażu, hali produkcyjnej lub ogrodzie. Mechanizm automatycznego nawijania utrzymuje przewód w porządku i eliminuje konieczność ręcznego zwijania kabla po każdym użyciu.

Długość kabla 10 m
Przekrój przewodu 3 × 1,5 mm²
Parametry gniazda AC 250V / 16A / 50Hz
Waga 3,9 kg

Charakterystyka produktu

Automatyczny mechanizm nawijania

Przewód po zwolnieniu blokady cofa się samoczynnie do obudowy. Eliminuje ryzyko potknięcia o luźny kabel i wydłuża żywotność przewodu przez unikanie zagięć i węzłów.

Zabezpieczenie termiczne

Wbudowany wyłącznik termiczny odcina zasilanie w przypadku przeciążenia lub przegrzania. Szczególnie istotne przy pracy z urządzeniami o wysokim poborze mocy, gdy kabel jest częściowo nawinięty.

Gniazdo z ochroną przed dziećmi

Gniazdo wyposażone w przesłony uniemożliwia przypadkowe włożenie przedmiotów przez dzieci. Przesłony otwierają się wyłącznie pod jednoczesnym naciskiem obu styków wtyczki.

Elastyczne opcje montażu

Uchwyt montażowy umożliwia instalację na ścianie, suficie lub słupie. Montaż sufitowy sprawdza się szczególnie w warsztatach — kabel zwisa pionowo i nie koliduje z przestrzenią roboczą.

Przekrój kabla a dopuszczalne obciążenie

Przewód 3 × 1,5 mm² przy napięciu 230V pozwala na bezpieczne obciążenie do ok. 3450W (przy 15A). Gniazdo zwijacza jest znamionowane na 16A, co odpowiada maksymalnie 3680W. Do zasilania elektronarzędzi, lamp warsztatowych czy urządzeń ogrodowych taki przekrój jest w pełni wystarczający. Przy podłączaniu urządzeń grzewczych lub silnikowych warto uwzględnić prąd rozruchowy, który może być kilkukrotnie wyższy od prądu pracy ciągłej.

Specyfikacja techniczna

Model	KD4027
Marka	Kraft&Dele
Długość kabla	10 m
Przekrój przewodu	3 × 1,5 mm ²
Napięcie znamionowe	AC 250V / 50Hz
Prąd znamionowy gniazda	16A
Obudowa	Tworzywo sztuczne (plastik)
Mechanizm nawijania	Automatyczny (sprężynowy)
Blokada kabla	Tak — automatyczna
Zabezpieczenie termiczne	Tak

Ochrona gniazda przed dziećmi	Tak
Opcje montażu	Ściana / sufit / słup
Waga	3,9 kg
Zawartość zestawu	Zwijacz KD4027, instrukcja obsługi

Zastosowanie

- Warsztaty samochodowe i mechaniczne — zasilanie elektronarzędzi bez kabla na podłodze
- Garaże — obsługa lamp przenośnych, prostowników, kompresorów
- Hale produkcyjne i magazyny — stałe stanowiska zasilania przy zmiennym zasięgu
- Ogrody i tereny zewnętrzne — zasilanie kosiarek, nożyc do żywopłotu, pomp
- Budowy i place robocze — mobilne zasilanie przy pracach wykończeniowych
- Domowe piwnice i pomieszczenia gospodarcze — porządkowanie instalacji elektrycznej

Uwaga dotycząca użytkowania przy częściowym rozwinięciu

Przy pracy z urządzeniami o dużym poborze mocy (powyżej 2000W) zaleca się całkowite rozwinięcie kabla z bębna. Nawinięty przewód ogranicza odprowadzanie ciepła i może prowadzić do jego przegrzania, nawet jeśli wbudowane zabezpieczenie termiczne nie zareaguje natychmiast. Zasada ta dotyczy wszystkich bębnow kablowych niezależnie od producenta.