

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zwijacz-przewodu-elektrycznego-20m-kd4029-p-62359.html>



Zwijacz przewodu elektrycznego 20m KD4029

Cena brutto	219,48 zł
Cena netto	178,44 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD4029
Kod producenta	KD4029
Kod EAN	5903957003948
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zwijacz przewodu elektrycznego 20m KD4029

Automatyczny zwijacz kabla elektrycznego marki KRAFT&DELE przeznaczony do stałego montażu w warsztacie, garażu lub ogrodzie. Urządzenie wyposażono w mechanizm automatycznego zwijania z blokadą na wybranej długości, zabezpieczenie termiczne oraz gniazdo z ochroną przed dziećmi.

Długość kabla 20 m (3×1,5 mm²)
Parametry gniazda 250V / 16A / 50Hz
Mechanizm Automatyczne zwijanie z blokadą
Waga 5,5 kg

Charakterystyka produktu

Automatyczny mechanizm zwijania z blokadą

Przewód rozwijany jest płynnie do wymaganej długości, a mechanizm blokady zatrzymuje go w wybranej pozycji. Eliminuje konieczność ręcznego nawijania kabla po zakończeniu pracy — wystarczy lekkie szarpnięcie, by uruchomić automatyczny zwijak.

Zabezpieczenie termiczne

Wbudowany wyłącznik termiczny chroni instalację i podłączone urządzenia przed skutkami przeciążenia cieplnego. Przy intensywnym użytkowaniu lub częściowo zwiniętym kablu z podłączonym odbiornikiem o dużym poborze mocy zabezpieczenie odcina zasilanie, zanim dojdzie do uszkodzenia.

Gniazdo z ochroną przed dziećmi

Gniazdo wyposażone w przesłony mechaniczne, które blokują dostęp do styków bez jednoczesnego nacisku na oba otwory. Rozwiązanie istotne w środowiskach, gdzie mogą przebywać dzieci — np. w garażu przydomowym czy na warsztacie domowym.

Trzy opcje montażu

Konstrukcja obudowy umożliwia zamocowanie zwijacza na ścianie, suficie lub słupie. Montaż stały pozwala na stałe poprowadzenie kabla zasilającego i eliminuje konieczność przenoszenia urządzenia — kabel jest zawsze pod ręką w określonym miejscu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD4029
Długość kabla	20 m
Przekrój przewodu	3 × 1,5 mm²
Napięcie znamionowe	AC 250V / 50Hz
Prąd znamionowy	16A
Mechanizm	Automatyczne zwijanie z blokadą kabla
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne (wytrzymałe)
Opcje montażu	Ściana / sufit / słup
Zabezpieczenia	Termiczne, gniazdo z ochroną przed dziećmi
Waga	5,5 kg
Gwarancja	12 miesięcy

Typowe zastosowania

- Warsztat mechaniczny lub stolarski — zasilanie elektronarzędzi bez kabli na podłodze
- Garaż przydomowy — obsługa sprężarki, odkurzacza warsztatowego, oświetlenia przenośnego
- Ogród — zasilanie narzędzi ogrodowych, oświetlenia sezonowego, pomp
- Hala produkcyjna lub magazyn — stały punkt poboru prądu z regulowanym zasięgiem
- Myjnia samochodowa — zasilanie myjek ciśnieniowych i odkurzaczy

-
- Budowa — tymczasowy punkt zasilania przy montażu stałym na słupie lub ścianie

Uwaga dotycząca obciążenia przy zwiniętym kablu

Przekrój $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ przy gnieździe 16A oznacza, że przy pełnym obciążeniu kabel powinien być całkowicie rozwinięty. Częściowo zwinięty przewód pod obciążeniem nagrzewa się szybciej — wbudowane zabezpieczenie termiczne reaguje na ten stan, jednak dla urządzeń o mocy powyżej ok. 2000W zaleca się rozwinięcie kabla na całą długość.