

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-do-podkaszarki-20mmx15m-geko-g73993-p-19874.html>

## Żyłka do podkaszarki 2.0mmx15m GEKO G73993

Cena brutto	<b>3,21 zł</b>
Cena netto	<b>2,61 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G73993</b>
Kod producenta	<b>G73993</b>
Kod EAN	<b>5901477114410</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Żyłka do podkaszarki 2.0mm x 15m GEKO G73993

Okrągła żyłka tnąca o średnicy 2.0 mm przeznaczona do podkaszarek elektrycznych i spalinowych. Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, zapewnia skuteczne koszenie trawy i chwastów.

Średnica 2.0 mm

Długość 15 m

Przekrój Okrągły

Model G73993

### Charakterystyka

#### Średnica 2.0 mm

Uniwersalny rozmiar kompatybilny z większością podkaszarek domowych o mocy do 1000W. Grubość zapewnia równowagę między wytrzymałością a elastycznością, co przekłada się na mniejsze zużycie energii podczas pracy.

#### Przekrój okrągły

Klasyczny kształt przekroju zapewnia równomierne cięcie i niższy poziom hałasu podczas pracy. Okrągła żyłka charakteryzuje się niższym oporem powietrza niż profile karbowane, co wydłuża czas pracy na jednym nawinięciu.

### Długość 15 metrów

Standardowa długość wystarczająca do kilkukrotnego uzupełnienia żyłki w głowicy. Przy typowym zużyciu pozwala na koszenie powierzchni około 1000-1500 m<sup>2</sup> w zależności od intensywności pracy.

### Wytrzymałe tworzywo

Materiał odporny na ścieranie i działanie promieni UV. Zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur, co zapobiega łamaniu się żyłki podczas pracy w różnych warunkach atmosferycznych.

## Specyfikacja techniczna

Model	G73993
Średnica żyłki	2.0 mm
Długość	15 m
Kształt przekroju	Okrągły
Materiał	Tworzywo sztuczne
Przeznaczenie	Podkaszarki elektryczne i spalinowe

## Zastosowanie

- Koszenie trawników przydomowych i terenów rekreacyjnych
- Przycinanie trawy wzdłuż krawężników i ogrodzeń
- Usuwanie chwastów w trudno dostępnych miejscach
- Pielęgnacja skarp i terenów nachylonych
- Wykaszanie wokół drzew i krzewów ozdobnych
- Utrzymanie porządku na ścieżkach i alejkach ogrodowych

### Jak sprawdzić kompatybilność?

Przed zakupem sprawdź w instrukcji podkaszarki zalecaną średnicę żyłki. Żyłka 2.0 mm jest kompatybilna z urządzeniami o mocy 500-1000W. Dla podkaszarek o większej mocy (powyżej 1200W) zaleca się żyłki o większej średnicy (2.4-3.0 mm). Zbyt cienka żyłka w mocnym urządzeniu będzie się szybko zużywać, zbyt gruba może przeciążyć silnik.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed nawinięciem żyłki na szpulę warto zanurzyć ją w wodzie na kilka godzin – zwiększy to elastyczność materiału i ułatwi montaż. Podczas nawijania należy zachować równomierne naprężenie i unikać krzyżowania się zwojów.

Żyłkę należy przechowywać w miejscu suchym, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Tworzywo sztuczne pod wpływem długotrwałego działania UV może stwardnieć i stracić elastyczność, co zwiększa ryzyko pęknięcia podczas pracy.

W trakcie koszenia należy regularnie kontrolować długość wystającej żyłki. Zbyt długie odcinki powodują większe obciążenie silnika i zmniejszają skuteczność cięcia. Większość podkaszarek posiada automatyczny system wydawania żyłki – wystarczy lekko uderzyć głowicą o ziemię przy pracującym urządzeniu.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi podkaszarki warto rozważyć: głowicę kosiarki (w przypadku zużycia mechanizmu nawijającego), osłonę tnącą (element zabezpieczający przed odpryskami), oraz paliwo do silników dwusuwowych lub przedłużacz elektryczny w zależności od typu urządzenia.