

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-do-podkaszarki-20mmx15m-geko-g73993-p-19874.html>

Żyłka do podkaszarki 2.0mmx15m GEKO G73993

Cena brutto	4,08 zł
Cena netto	3,32 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73993
Kod producenta	G73993
Kod EAN	5901477114410
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Żyłka do podkaszarki 2.0mm x 15m GEKO G73993

Okrągła żyłka tnąca o średnicy 2.0 mm przeznaczona do podkaszarek elektrycznych i spalinowych. Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, zapewnia skuteczne koszenie trawy i chwastów.

Średnica 2.0 mm

Długość 15 m

Przekrój Okrągły

Model G73993

Charakterystyka

Średnica 2.0 mm

Uniwersalny rozmiar kompatybilny z większością podkaszarek domowych o mocy do 1000W. Grubość zapewnia równowagę między wytrzymałością a elastycznością, co przekłada się na mniejsze zużycie energii podczas pracy.

Przekrój okrągły

Klasyczny kształt przekroju zapewnia równomierne cięcie i niższy poziom hałasu podczas pracy. Okrągła żyłka charakteryzuje się niższym oporem powietrza niż profile karbowane, co wydłuża czas pracy na jednym nawinięciu.

Długość 15 metrów

Standardowa długość wystarczająca do kilkukrotnego uzupełnienia żyłki w głowicy. Przy typowym zużyciu pozwala na koszenie powierzchni około 1000-1500 m² w zależności od intensywności pracy.

Wytrzymałe tworzywo

Materiał odporny na ścieranie i działanie promieni UV. Zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur, co zapobiega łamaniu się żyłki podczas pracy w różnych warunkach atmosferycznych.

Specyfikacja techniczna

Model	G73993
Średnica żyłki	2.0 mm
Długość	15 m
Kształt przekroju	Okrągły
Materiał	Tworzywo sztuczne
Przeznaczenie	Podkaszarki elektryczne i spalinowe

Zastosowanie

- Koszenie trawników przydomowych i terenów rekreacyjnych
- Przycinanie trawy wzdłuż krawężników i ogrodzeń
- Usuwanie chwastów w trudno dostępnych miejscach
- Pielęgnacja skarp i terenów nachylonych
- Wykaszanie wokół drzew i krzewów ozdobnych
- Utrzymanie porządku na ścieżkach i alejkach ogrodowych

Jak sprawdzić kompatybilność?

Przed zakupem sprawdź w instrukcji podkaszarki zalecaną średnicę żyłki. Żyłka 2.0 mm jest kompatybilna z urządzeniami o mocy 500-1000W. Dla podkaszarek o większej mocy (powyżej 1200W) zaleca się żyłki o większej średnicy (2.4-3.0 mm). Zbyt cienka żyłka w mocnym urządzeniu będzie się szybko zużywać, zbyt gruba może przeciążyć silnik.

Użytkowanie i konserwacja

Przed nawinięciem żyłki na szpulę warto zanurzyć ją w wodzie na kilka godzin – zwiększy to elastyczność materiału i ułatwi montaż. Podczas nawijania należy zachować równomierne naprężenie i unikać krzyżowania się zwojów.

Żyłkę należy przechowywać w miejscu suchym, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Tworzywo sztuczne pod wpływem długotrwałego działania UV może stwardnieć i stracić elastyczność, co zwiększa ryzyko pęknięcia podczas pracy.

W trakcie koszenia należy regularnie kontrolować długość wystającej żyłki. Zbyt długie odcinki powodują większe obciążenie silnika i zmniejszają skuteczność cięcia. Większość podkaszarek posiada automatyczny system wydawania żyłki – wystarczy lekko uderzyć głowicą o ziemię przy pracującym urządzeniu.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi podkaszarki warto rozważyć: głowicę kosiarki (w przypadku zużycia mechanizmu nawijającego), osłonę tnącą (element zabezpieczający przed odpryskami), oraz paliwo do silników dwusuwowych lub przedłużacz elektryczny w zależności od typu urządzenia.