

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-do-podkaszarki-okragla-16mmx15m-geko-g73991-p-19873.html>

Żyłka do podkaszarki okrągła 1.6mmx15m GEKO G73991

Cena brutto	2,44 zł
Cena netto	1,98 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73991
Kod producenta	G73991
Kod EAN	5901477121395
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Żyłka do podkaszarki okrągła 1.6mm x 15m GEKO G73991

Uniwersalna żyłka tnąca o okrągłym przekroju, kompatybilna z kosami spalinowymi i podkaszarkami elektrycznymi. Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, zapewnia skuteczne koszenie trawy i chwastów.

Średnica 1.6 mm

Długość 15 m

Przekrój okrągły

Model G73991

Charakterystyka produktu

Średnica 1.6 mm

Grubość żyłki określa jej wytrzymałość i przeznaczenie. Średnica 1.6 mm sprawdza się przy koszeniu standardowej trawy i niezbyt grubych chwastów. Sprawdź w instrukcji urządzenia maksymalną dopuszczalną średnicę żyłki przed montażem.

Przekrój okrągły

Okrągły kształt przekroju zapewnia równomierne cięcie i mniejsze obciążenie silnika w porównaniu do profili kwadratowych czy gwiaździstych. Rekomendowany do regularnego koszenia trawników i terenów zielonych.

Długość 15 metrów

Zapas materiału wystarczający na kilkukrotną wymianę żyłki w standardowej kosie. Pozwala samodzielnie przygotować odcinki o długości dostosowanej do konkretnego modelu urządzenia.

Kompatybilność

Przeznaczona do kos spalinowych oraz podkaszarek elektrycznych wyposażonych w głowicę żyłkową. Przed zakupem sprawdź zalecenia producenta urządzenia dotyczące średnicy i typu żyłki.

Specyfikacja techniczna

Model	G73991
Producent	GEKO
Średnica żyłki	1.6 mm
Długość	15 m
Kształt przekroju	okrągły
Materiał	tworzywo sztuczne
Typ urządzeń	kosy spalinowe, podkaszarki elektryczne

Zastosowanie

- Koszenie trawników przydomowych i rekreacyjnych
- Pielęgnacja terenów zielonych wokół budynków
- Przycinanie trawy wzdłuż krawężników i ogrodzeń
- Usuwanie niskiej roślinności i drobnych chwastów
- Prace porządkowe na działkach i w ogrodach
- Konserwacja ścieżek i alejek

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do montażu

Przed montażem sprawdź w instrukcji urządzenia zalecaną długość odcinków żyłki oraz sposób nawlekania do głowicy. Standardowo długość odcinka wynosi od 20 do 40 cm w zależności od typu głowicy żyłkowej.

Sprawdzanie zużycia

Regularnie kontroluj długość wystającej żyłki. Zbyt krótkie końcówki obniżają skuteczność koszenia i zwiększają obciążenie silnika. Przy automatycznych głowicach żyłka powinna wysuwać się samoczynnie podczas pracy.

Przechowywanie

Niewykorzystaną żyłkę przechowuj w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych. Tworzywo sztuczne pod wpływem UV może twardnieć i tracić elastyczność, co prowadzi do częstszego pęknięcia podczas pracy.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi kosi lub podkaszarki mogą być potrzebne: głowice żyłkowe (w przypadku wymiany zużytej), osłony tnące, pasy do przenoszenia urządzenia oraz ochraniacze robocze (okulary, nauszniki).