

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-do-podkaszarki-pięciokat-2-4mmx30m-geko-g73981-p-19864.html>

Żyłka do podkaszarki pięciokąt 2,4mmx30m GEKO G73981

Cena brutto	7,68 zł
Cena netto	6,24 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73981
Kod producenta	G73981
Kod EAN	5901477116773
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Żyłka do podkaszarki pięciokąt 2,4mm x 30m GEKO G73981

Żyłka tnąca o przekroju pięciokątnym do podkaszarek elektrycznych i spalinowych kos. Średnica 2,4 mm zapewnia efektywne koszenie gęstych traw i chwastów przy zachowaniu odporności na zużycie.

Przekrój Pięciokąt

Średnica 2,4 mm

Długość 30 m

Materiał Wytrzymałe tworzywo

Charakterystyka techniczna

Przekrój pięciokątny

Pięć ostrych krawędzi tnących zwiększa skuteczność cięcia w porównaniu z żyłkami okrągłymi. Geometria przekroju zapewnia bardziej agresywne koszenie gęstej roślinności i zmniejsza opory podczas pracy.

Średnica 2,4 mm

Grubość żyłki dobrana do średnich i cięższych prac koszeniowych. Kompatybilna z większością podkaszarek elektrycznych o mocy od 800W oraz spalinowych kos. Sprawdź maksymalną średnicę żyłki w instrukcji urządzenia.

Wytrzymałe tworzywo

Materiał charakteryzuje się odpornością na ścieranie, działanie promieni UV oraz zmienne warunki temperatury. Zachowuje elastyczność podczas pracy, co zmniejsza ryzyko pęknięcia przy kontakcie z przeszkodami.

Długość 30 metrów

Zapas materiału pozwala na wielokrotne uzupełnianie głowicy tnącej. W zależności od rozmiaru szpuli i częstotliwości użytkowania wystarcza na cały sezon koszenia.

Specyfikacja techniczna

Model	G73981
Producent	GEKO
Kształt przekroju	Pięciokąt
Średnica żyłki	2,4 mm
Długość	30 m
Materiał	Tworzywo sztuczne wzmocnione
Zastosowanie	Podkaszarki elektryczne, kosy spalinowe

Zastosowanie

- Koszenie trawników przydomowych o powierzchni do 1000 m²
- Przycinanie traw i chwastów wzdłuż ogrodzeń i krawężników
- Usuwanie gęstej roślinności na nieużytkach
- Pielęgnacja terenów zielonych w parkach i ogrodach
- Koszenie traw w sadach i plantacjach
- Porządkowanie rowów i skarp
- Usuwanie pokrzyw i wysokich chwastów

Kompatybilność z urządzeniem

Przed zakupem sprawdź w instrukcji podkaszarki lub kosy maksymalną dopuszczalną średnicę żyłki. Użycie grubszej żyłki niż zalecana może przeciążyć silnik i uszkodzić sprzęt. Średnica 2,4 mm jest standardem dla urządzeń o mocy od 800W (elektryczne) lub pojemności skokowej od 25 cm³ (spalinowe).

Użytkowanie i konserwacja

Żyłkę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Nadmierna ekspozycja na UV może osłabić strukturę tworzywa. Podczas nawijania na szpulę należy zachować równomierne napięcie – luźno nawinięta żyłka może się plątać, a zbyt mocno naciągnięta może się odkształcić.

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź stan żyłki wystającej z głowicy. Uszkodzone lub nadmiernie zużyte końcówki należy skrócić. Podczas koszenia unikaj kontaktu z twardymi przeszkodami (kamienie, beton, metal), które przyspieszają zużycie materiału.

Wymiana żyłki w głowicy

Sposób nawijania żyłki zależy od typu głowicy tnącej. W systemach półautomatycznych żyłkę nawija się na szpulę zgodnie z kierunkiem strzałek, pozostawiając końcówki o długości 10-15 cm. W systemach automatycznych wystarczy wprowadzić żyłkę przez otwory i nacisnąć mechanizm podawania. Szczegółowe instrukcje znajdują się w dokumentacji urządzenia.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: głowice tnące kompatybilne z żyłką 2,4 mm, ochraniacze do podkaszarek, pasy nośne do kos spalinowych, zestawy serwisowe do konserwacji urządzeń.