

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-do-podkaszarki-pięciokąt-3-0mmx100m-geko-g73979-p-19862.html>

Żyłka do podkaszarki pięciokąt 3,0mmx100m GEKO G73979

Cena brutto	26,61 zł
Cena netto	21,63 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73979
Kod producenta	G73979
Kod EAN	5901477121302
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Żyłka do podkaszarki pięciokąt 3,0mm x 100m GEKO G73979

Żyłka tnąca o przekroju pięciokątnym przeznaczona do kos spalinowych i podkaszarek elektrycznych. Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, zapewnia efektywne koszenie trawy i chwastów na większych powierzchniach.

Srednica 3,0 mm

Długość 100 m

Przekrój Pięciokąt

Model G73979

Charakterystyka

Przekrój pięciokątny

Geometria pięciokąta zwiększa powierzchnię tnącą w porównaniu z okrągłą żyłką. Krawędzie przekroju skuteczniej przecinają łodygi, redukując zużycie energii podczas pracy i obciążenie silnika urządzenia.

Średnica 3,0 mm

Grubsza żyłka przeznaczona do intensywnych prac w trudniejszych warunkach. Sprawdza się przy koszeniu gęstej trawy, grubszych chwastów i zaniedbanych terenów. Wymaga podkaszarek o mocy minimum 1000W lub kos spalinowych.

Długość 100 metrów

Zapasy wystarczający na cały sezon dla przeciętnego użytkownika. Pozwala na wielokrotne uzupełnianie głowicy koszącej bez konieczności częstego dokupowania materiału eksploatacyjnego.

Wytrzymałe tworzywo

Materiał odporny na ścieranie, działanie promieni UV i zmienne warunki atmosferyczne. Zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur, co zapobiega kruchości i pękaniu podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	G73979
Marka	GEKO
Średnica żyłki	3,0 mm
Długość	100 m
Kształt przekroju	Pięciokąt
Materiał	Tworzywo sztuczne
Zastosowanie	Kosy spalinowe, podkaszarki elektryczne

Zastosowanie

- Koszenie gęstej trawy na działkach i w ogrodach
- Usuwanie grubszych chwastów wzdłuż ogrodzeń i ścian
- Pielęgnacja zaniedbanych terenów zielonych
- Prace na większych powierzchniach wymagające dłuższego czasu pracy
- Koszenie w trudno dostępnych miejscach, gdzie nie wejdzie kosiarka
- Przycinanie roślinności wokół drzew i krzewów
- Utrzymanie porządku na terenach przemysłowych i komunalnych

Kompatybilność z urządzeniem

Przed zakupem sprawdź w instrukcji podkaszarki maksymalną średnicę żyłki, jaką obsługuje urządzenie. Żyłka 3,0 mm wymaga odpowiedniej mocy silnika - dla podkaszarek elektrycznych minimum 1000W, dla kos spalinowych minimum 25 cm³. Zbyt gruba żyłka w słabszym urządzeniu może powodować przeciążenie silnika i przegrzewanie.

Użytkowanie i konserwacja

Żyłkę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Przed założeniem do głowicy warto zanurzyć odcinek żyłki w wodzie na kilka godzin – zwiększy to jej elastyczność i zmniejszy ryzyko pęknięcia podczas pracy.

Podczas montażu w głowicy automatycznej lub półautomatycznej przestrzegaj kierunku nawijania wskazanego na obudowie. Pozostaw odpowiednią długość żyłki wystającą z głowicy – zazwyczaj 10-15 cm. Zbyt długie końce zwiększają obciążenie silnika i zużycie materiału.

Regularnie sprawdzaj stan żyłki podczas pracy. Uszkodzone lub nadmiernie zużyte fragmenty należy wymienić, aby utrzymać efektywność koszenia i nie obciążać mechanizmu urządzenia.