

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-do-podkaszarki-siedmiokat-2-7mmx100m-geko-g73990-p-19872.html>

Żyłka do podkaszarki siedmiokąt 2,7mmx100m GEKO G73990

Cena brutto	20,86 zł
Cena netto	16,96 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73990
Kod producenta	G73990
Kod EAN	5901477116834
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Żyłka do podkaszarki siedmiokątna 2,7 mm × 100 m GEKO G73990

Żyłka tnąca o przekroju siedmiokątnym, przeznaczona do profesjonalnych kos spalinowych i podkaszarek elektrycznych. Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, zapewnia efektywne koszenie traw i chwastów na większych powierzchniach.

Średnica 2,7 mm

Długość 100 m

Przekrój Siedmiokątny

Model G73990

Charakterystyka techniczna

Przekrój siedmiokątny

Siedmiokątny kształt przekroju zwiększa liczbę krawędzi tnących w porównaniu z żyłkami okrągłymi. Oznacza to bardziej agresywne cięcie i lepszą wydajność przy koszeniu gęstych traw oraz grubszych chwastów. Każda krawędź działa jak ostrze, co przekłada się na szybszą pracę.

Średnica 2,7 mm

Grubość 2,7 mm to parametr dedykowany do średnich i mocniejszych podkaszarek. Taka żyłka radzi sobie z wymagającymi pracami – koszeniem wysokich traw, pokrzyw czy młodych pędów krzewów. Wymaga urządzenia o mocy minimum 1000 W (elektryczne) lub 25 cm³ (spalinowe).

Długość 100 metrów

Metraż 100 m to ekonomiczne rozwiązanie dla użytkowników regularnie koszących większe działki. Umożliwia wielokrotne uzupełnienie żyłki w głowicy kosiarki bez konieczności częstych zakupów. Po zużyciu odcinka wystarczy naciąć nowy kawałek o odpowiedniej długości.

Wytrzymałe tworzywo

Materiał wykonania to tworzywo sztuczne o podwyższonej odporności na ścieranie i pękanie. Żyłka zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur, co zapobiega jej kruszeniu się podczas pracy w chłodniejsze dni oraz nadmiernemu rozmiękczeniu w upale.

Specyfikacja techniczna

Model	G73990
Producent	GEKO
Średnica żyłki	2,7 mm
Długość	100 m
Kształt przekroju	Siedmiokątny
Materiał	Tworzywo sztuczne wzmocnione
Przeznaczenie	Kosy spalinowe, podkaszarki elektryczne

Zastosowanie

- Koszenie trawników o dużej powierzchni
- Usuwanie wysokich traw i chwastów
- Prace porządkowe przy ogrodzeniach i murach
- Koszenie terenów zaniedbanych i zarośniętych
- Usuwanie pokrzyw i ostrych roślin
- Przycinanie młodych pędów krzewów
- Prace w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych
- Utrzymanie terenów zielonych w gminach

Kompatybilność z urządzeniem

Przed zakupem sprawdź, czy podkaszarka obsługuje żyłkę o średnicy 2,7 mm. Informacja znajduje się w instrukcji obsługi urządzenia lub na obudowie głowicy tnącej. Zbyt gruba żyłka może przeciążyć silnik słabszych urządzeń, a zbyt cienka nie wykorzysta pełnego potencjału mocniejszych modeli.

Użytkowanie i konserwacja

Żyłkę należy nawijać na szpulę głowicy zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałkami na obudowie. Typowa długość robocza to 10-15 cm na każdą stronę głowicy. Zbyt długie odcinki obciążają silnik i zwiększają zużycie paliwa lub energii.

Przechowuj niewykorzystaną żyłkę w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Promieniowanie UV może z czasem osłabić strukturę tworzywa. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu lub szczelnym pojemniku.

Podczas pracy unikaj kontaktu żyłki z twardymi powierzchniami – kamieniami, betonem, metalem. Powoduje to szybkie zużycie i może prowadzić do pęknięcia żyłki. W przypadku pracy przy krawężnikach lub murach zachowaj odpowiedni dystans.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi podkaszarki mogą być potrzebne: głowice żyłkowe (automatyczne lub półautomatyczne), noże tnące do grubszych zarośli, pasy transportowe oraz zestawy serwisowe z filtrami i świecami zapłonowymi.