

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-do-podkaszarki-siedmiokat-2-7mmx30m-geko-g73989-p-19871.html>

## Żyłka do podkaszarki siedmiokąt 2,7mmx30m GEKO G73989

Cena brutto	<b>9,78 zł</b>
Cena netto	<b>7,95 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G73989</b>
Kod producenta	<b>G73989</b>
Kod EAN	<b>5901477116810</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Żyłka do podkaszarki siedmiokąt 2,7mm x 30m GEKO G73989

Żyłka tnąca o przekroju siedmiokątnym, przeznaczona do podkaszarek spalinowych i elektrycznych. Wykonana z wytrzymałego tworzywa, zapewnia efektywne koszenie trawy i chwastów.

Srednica 2,7 mm

Długość 30 m

Przekrój Siedmiokątny

Model G73989

### Charakterystyka

#### Przekrój siedmiokątny

Siedem krawędzi tnących zwiększa powierzchnię cięcia w porównaniu do żyłek okrągłych. Konstrukcja ta zapewnia sprawniejsze ścinanie grubszych łodyg i zmniejsza obciążenie silnika podczas pracy.

**Średnica 2,7 mm**

Grubość żyłki odpowiednia do średnich i cięższych prac koszeniowych. Średnica 2,7 mm to standard dla podkaszarek o mocy od 0,8 kW wzwyż, umożliwiającą koszenie gęstej trawy i umiarkowanie grubych chwastów.

### Uniwersalna kompatybilność

Żyłka współpracuje zarówno z podkaszarkami spalinowymi, jak i elektrycznymi. Przed zakupem należy sprawdzić zalecenia producenta urządzenia dotyczące maksymalnej średnicy żyłki.

### Długość 30 metrów

Rolla o długości 30 m wystarcza na wielokrotne uzupełnienie żyłki w głowicy koszącej. W zależności od modelu podkaszarki i długości odcinków roboczych, pozwala na przeprowadzenie kilkunastu wymian.

## Specyfikacja techniczna

Model	G73989
Producent	GEKO
Średnica żyłki	2,7 mm
Długość	30 m
Kształt przekroju	Siedmiokątny
Materiał	Tworzywo sztuczne wzmocnione
Zastosowanie	Podkaszarki spalinowe i elektryczne

## Zastosowanie

- Koszenie trawników przydomowych i rekreacyjnych
- Pielęgnacja terenów zielonych wokół budynków
- Wykaszanie chwastów wzdłuż ogrodzeń i ścieżek
- Przycinanie trawy w miejscach trudnodostępnych dla kosiarek
- Utrzymanie porządku na działkach i w sadach
- Wykaszanie rowów i skarp

### Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem sprawdź w instrukcji podkaszarki maksymalną dopuszczalną średnicę żyłki. Użycie żyłki grubszej niż zalecana może prowadzić do przeciążenia silnika, zwiększonego zużycia paliwa lub energii elektrycznej oraz przyspieszonego zużycia mechanizmu podawania.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Żyłkę należy przechowywać w miejscu suchym, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych. Nadmierne nasłonecznienie może prowadzić do utraty elastyczności tworzywa i zwiększonej łamliwości podczas pracy.

Podczas montażu należy nawijać żyłkę zgodnie z kierunkiem wskazanym w instrukcji podkaszarki. Nieprawidłowy kierunek nawijania może powodować problemy z automatycznym podawaniem lub przedwczesne zużycie mechanizmu głowicy.

Zużyta lub uszkodzona żyłka powinna być wymieniana na nową. Praca z nadmiernie skróconą żyłką obciąża silnik i zmniejsza efektywność koszenia.