

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-do-podkaszarki-zbrojona-kwadrat-2-4mmx50m-geko-g73967-p-19855.html>

Żyłka do podkaszarki zbrojona (kwadrat) 2,4mmx50m GEKO G73967

Cena brutto	13,43 zł
Cena netto	10,92 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73967
Kod producenta	G73967
Kod EAN	5901477121234
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Żyłka do podkaszarki zbrojona GEKO G73967

Żyłka tnąca o przekroju kwadratowym ze zbrojeniem stalowym, przeznaczona do intensywnej pracy w kosach spalinowych i podkaszarkach elektrycznych. Konstrukcja wzmocniona drutem zwiększa odporność na zużycie przy koszeniu gęstej roślinności.

Średnica 2,4 mm

Długość 50 m

Przekrój Kwadrat

Zbrojenie Stalowy drut

Charakterystyka techniczna

Przekrój kwadratowy

Cztery ostre krawędzie tnące zapewniają skuteczniejsze cięcie w porównaniu z żyłkami okrągłymi. Kształt kwadratu zwiększa powierzchnię kontaktu z roślinnością, co przekłada się na szybsze i czystsze ścinanie trawy oraz chwastów.

Zbrojenie stalowym drutem

Rdzeń z drutu stalowego wbudowany w strukturę żyłki znacząco zwiększa jej wytrzymałość mechaniczną. Zbrojenie zapobiega nadmiernemu rozciąganiu się materiału podczas pracy i zmniejsza ryzyko zerwania przy kontakcie z twardymi przeszkodami.

Średnica 2,4 mm

Grubość 2,4 mm stanowi kompromis między mocą cięcia a obciążeniem silnika. Żyłka tej średnicy nadaje się do regularnego koszenia trawy, chwastów oraz lekkich zarośli. Przed zastosowaniem należy sprawdzić zgodność z parametrami głowicy w instrukcji sprzętu.

Długość 50 metrów

Zapas materiału wystarczający na wielokrotne uzupełnienia żyłki w głowicy. Przy przeciętnym zużyciu umożliwia pracę przez cały sezon bez konieczności zakupu kolejnej szpuli. Żyłkę można ciąć na odcinki dostosowane do typu głowicy.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G73967
Średnica żyłki	2,4 mm
Długość	50 m
Kształt przekroju	Kwadratowy
Typ konstrukcji	Zbrojona stalowym drutem
Materiał	Wytrzymałe tworzywo sztuczne
Kompatybilność	Kosy spalinowe, podkaszarki elektryczne

Zastosowanie

- Koszenie trawników przydomowych i terenów zielonych
- Usuwanie chwastów wzdłuż ogrodzeń i ścian budynków
- Pielęgnacja poboczy dróg i ścieżek
- Wykaszanie nieużytków i terenów zaniedbanych
- Przycinanie roślinności wokół drzew i krzewów
- Prace porządkowe na działkach rekreacyjnych
- Koszenie traw ozdobnych i wysokich chwastów

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować w instrukcji obsługi podkaszarki maksymalną dopuszczalną średnicę żyłki. Użycie zbyt grubej żyłki może przeciążyć silnik i uszkodzić sprzęt. Sprawdź również typ głowicy – niektóre modele wymagają żyłek o określonej długości odcinków.

Montaż żyłki

Żyłkę nawijaj na szpulę głowicy zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałkami na obudowie. Zachowaj równomierne napięcie podczas nawijania, aby uniknąć splątania. Pozostaw wystające końce o długości zalecanej przez producenta głowicy – zazwyczaj 10-15 cm.

Przechowywanie

Nie użytą żyłkę przechowuj w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Tworzywo sztuczne pod wpływem UV może stwardnieć i stracić elastyczność, co zwiększa łamliwość podczas pracy. Temperatura przechowywania powinna mieścić się w zakresie 5-25°C.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi podkaszarki przyda się także: głowica kosi z automatycznym podawaniem żyłki, osłona ochronna głowicy, pas nośny do kosi spalinowej, olej do silników dwusuwowych, filtr powietrza oraz świeca zapłonowa.