

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-do-podkaszarki-zbrojona-kwadrat-3-0mmx15m-geko-g73964-p-19852.html>

## Żyłka do podkaszarki zbrojona (kwadrat) 3,0mmx15m GEKO G73964

Cena brutto	<b>7,00 zł</b>
Cena netto	<b>5,69 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G73964</b>
Kod producenta	<b>G73964</b>
Kod EAN	<b>5901477121203</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Żyłka do podkaszarki zbrojona GEKO G73964

Żyłka tnąca o kwadratowym przekroju z wewnętrznym zbrojeniem stalowym drutem. Przeznaczona do kos spalinowych i podkaszarek elektrycznych, zapewnia zwiększoną trwałość przy koszeniu gęstej roślinności i twardszych chwastów.

Srednica 3,0 mm

Długość 15 m

Przekrój Kwadrat

Konstrukcja Zbrojona drutem

### Charakterystyka techniczna

#### Przekrój kwadratowy

Żyłka o przekroju kwadratu tnie agresywniej niż okrągła — cztery ostre krawędzie zwiększają skuteczność koszenia gęstej trawy, pokrzyw i twardszych chwastów. Sprawdza się przy pielęgnacji zaniedbanych terenów.

#### Zbrojenie stalowym drutem

Wewnętrzny rdzeń z drutu stalowego zwiększa odporność na zrywanie i rozciąganie. Żyłka wytrzymuje wyższe obroty i kontakt z twardymi przeszkodami — kamieniami, krawężnikami, ogrodzeniami.

### Średnica 3,0 mm

Grubsza żyłka przeznaczona do intensywnych prac — koszenia wysokiej trawy, zarośli, gęstych chwastów. Kompatybilna z mocniejszymi kosami spalinowymi i podkaszarkami elektrycznymi o mocy od 1200 W.

### Wytrzymałe tworzywo

Materiał odporny na ścieranie i degradację UV. Żyłka zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur — nie kruszy się w chłodzie, nie rozmięknie w upale.

## Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G73964
Średnica żyłki	3,0 mm
Długość	15 m
Kształt przekroju	Kwadrat
Konstrukcja	Zbrojona stalowym drutem
Materiał	Wytrzymałe tworzywo sztuczne
Zastosowanie	Kosy spalinowe, podkaszarki elektryczne

## Zastosowanie

- Koszenie gęstej, wysokiej trawy na dużych powierzchniach
- Usuwanie twardych chwastów — pokrzywy, ostrożeńca, łopianu
- Pielęgnacja zaniedbanych terenów i nieużytków
- Koszenie wzdłuż ogrodzeń, krawężników i murków
- Prace w trudnym terenie z kamieniami i przeszkodami
- Utrzymanie rowów, skarp i poboczy dróg
- Koszenie zarośli i młodych pędów krzewów

### Kompatybilność z urządzeniem

Przed zakupem sprawdź w instrukcji podkaszarki lub kosi maksymalną dopuszczalną średnicę żyłki oraz typ głowicy tnącej. Żyłka 3,0 mm wymaga mocniejszego silnika — w podkaszarkach elektrycznych minimum 1200 W, w spalinowych od 25 cm<sup>3</sup>. Sprawdź, czy głowica umożliwia montaż żyłki o przekroju kwadratowym.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Żyłkę zbrojona należy nawijać na szpulę zgodnie z kierunkiem wskazanym w instrukcji urządzenia — nieprawidłowy nawój może prowadzić do zacięć i uszkodzenia głowicy. Podczas pracy utrzymuj obroty silnika w zalecanych granicach — zbyt niskie obroty zmniejszają skuteczność cięcia, zbyt wysokie przyspieszają zużycie.

Przechowuj niewykorzystaną żyłkę w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Tworzywo może ulegać starzeniu pod wpływem UV — długotrwałe przechowywanie na słońcu zmniejsza elastyczność i odporność na zrywanie.

### **Bezpieczeństwo pracy**

Podczas koszenia używaj środków ochrony osobistej — gogli ochronnych, długich spodni, obuwia z wzmocnionymi noskami. Żyłka zbrojona przy wysokich obrotach może wyrzucać kamienie i odłamki na znaczną odległość. Zachowaj bezpieczny dystans od osób postronnych i zwierząt — minimum 15 metrów.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi podkaszarki warto rozważyć: szpule wymienne do głowicy tnącej, noże tnące do gęstych zarośli, oleje do silników dwusuwowych, środki do konserwacji przekładni.