

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-do-podkaszarki-zbrojona-kwadrat-3-0mmx15m-geko-g73964-p-19852.html>

Żyłka do podkaszarki zbrojona (kwadrat) 3,0mmx15m GEKO G73964

Cena brutto	8,09 zł
Cena netto	6,58 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73964
Kod producenta	G73964
Kod EAN	5901477121203
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Żyłka do podkaszarki zbrojona GEKO G73964

Żyłka tnąca o kwadratowym przekroju z wewnętrznym zbrojeniem stalowym drutem. Przeznaczona do kos spalinowych i podkaszarek elektrycznych, zapewnia zwiększoną trwałość przy koszeniu gęstej roślinności i twardszych chwastów.

Srednica 3,0 mm

Długość 15 m

Przekrój Kwadrat

Konstrukcja Zbrojona drutem

Charakterystyka techniczna

Przekrój kwadratowy

Żyłka o przekroju kwadratu tnie agresywniej niż okrągła — cztery ostre krawędzie zwiększają skuteczność koszenia gęstej trawy, pokrzyw i twardszych chwastów. Sprawdza się przy pielęgnacji zaniedbanych terenów.

Zbrojenie stalowym drutem

Wewnętrzny rdzeń z drutu stalowego zwiększa odporność na zrywanie i rozciąganie. Żyłka wytrzymuje wyższe obroty i kontakt z twardymi przeszkodami — kamieniami, krawężnikami, ogrodzeniami.

Średnica 3,0 mm

Grubsza żyłka przeznaczona do intensywnych prac — koszenia wysokiej trawy, zarośli, gęstych chwastów. Kompatybilna z mocniejszymi kosami spalinowymi i podkaszarkami elektrycznymi o mocy od 1200 W.

Wytrzymałe tworzywo

Materiał odporny na ścieranie i degradację UV. Żyłka zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur — nie kruszy się w chłodzie, nie rozmięknie w upale.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G73964
Średnica żyłki	3,0 mm
Długość	15 m
Kształt przekroju	Kwadrat
Konstrukcja	Zbrojona stalowym drutem
Materiał	Wytrzymałe tworzywo sztuczne
Zastosowanie	Kosy spalinowe, podkaszarki elektryczne

Zastosowanie

- Koszenie gęstej, wysokiej trawy na dużych powierzchniach
- Usuwanie twardych chwastów — pokrzywy, ostrożeńca, łopianu
- Pielęgnacja zaniedbanych terenów i nieużytków
- Koszenie wzdłuż ogrodzeń, krawężników i murków
- Prace w trudnym terenie z kamieniami i przeszkodami
- Utrzymanie rowów, skarp i poboczy dróg
- Koszenie zarośli i młodych pędów krzewów

Kompatybilność z urządzeniem

Przed zakupem sprawdź w instrukcji podkaszarki lub kosi maksymalną dopuszczalną średnicę żyłki oraz typ głowicy tnącej. Żyłka 3,0 mm wymaga mocniejszego silnika — w podkaszarkach elektrycznych minimum 1200 W, w spalinowych od 25 cm³. Sprawdź, czy głowica umożliwia montaż żyłki o przekroju kwadratowym.

Użytkowanie i konserwacja

Żyłkę zbrojoną należy nawijać na szpulę zgodnie z kierunkiem wskazanym w instrukcji urządzenia — nieprawidłowy nawój może prowadzić do zacięć i uszkodzenia głowicy. Podczas pracy utrzymuj obroty silnika w zalecanych granicach — zbyt niskie obroty zmniejszają skuteczność cięcia, zbyt wysokie przyspieszają zużycie.

Przechowuj niewykorzystaną żyłkę w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Tworzywo może ulegać starzeniu pod wpływem UV — długotrwałe przechowywanie na słońcu zmniejsza elastyczność i odporność na zrywanie.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas koszenia używaj środków ochrony osobistej — gogli ochronnych, długich spodni, obuwia z wzmocnionymi noskami. Żyłka zbrojona przy wysokich obrotach może wyrzucać kamienie i odłamki na znaczną odległość. Zachowaj bezpieczny dystans od osób postronnych i zwierząt — minimum 15 metrów.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi podkaszarki warto rozważyć: szpule wymienne do głowicy tnącej, noże tnące do gęstych zarośli, oleje do silników dwusuwowych, środki do konserwacji przekładni.