

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-do-podkaszarki-zbrojona-okragla-2-7mmx15m-g73960-1-geko-p-43989.html>

## Żyłka do podkaszarki zbrojona okrągła 2,7mmx15m G73960-1 GEKO

Cena brutto	<b>7,36 zł</b>
Cena netto	<b>5,98 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G73960-1</b>
Kod producenta	<b>G73960-1</b>
Kod EAN	<b>5901477175367</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Żyłka do podkaszarki zbrojona okrągła 2,7 mm × 15 m GEKO G73960-1

Żyłka tnąca z wzmocnionym rdzeniem, przeznaczona do podkaszarek spalinowych i elektrycznych. Konstrukcja zbrojona zapewnia zwiększoną odporność na zrywanie podczas pracy w trudnych warunkach.

Srednica 2,7 mm

Długość 15 m

Przekrój Okrągły

Typ Zbrojona

### Charakterystyka techniczna

#### Konstrukcja zbrojona

Rdzeń wykonany z tworzywa o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojenie redukuje ryzyko zerwania żyłki przy kontakcie z twardymi przeszkodami i podczas pracy w gęstej roślinności.

### Przekrój okrągły

Uniwersalny kształt przekroju zapewnia równomierne zużycie i stabilną pracę. Okrągła żyłka generuje mniejszy opór powietrza i hałas w porównaniu do kształtów wielokątnych.

### Średnica 2,7 mm

Grubość dostosowana do średnich i większych podkaszarek spalinowych o mocy powyżej 1 kW. Zapewnia skuteczne koszenie traw, chwastów i lekkich zarośli.

### Odporność mechaniczna

Tworzywo charakteryzuje się zwiększoną odpornością na zginanie, rozciąganie i zrywanie. Właściwości te przekładają się na dłuższy czas pracy bez konieczności wymiany żyłki.

## Specyfikacja techniczna

Model	G73960-1
Producent	GEKO
Średnica żyłki	2,7 mm
Długość	15 m
Kształt przekroju	Okrągły
Typ konstrukcji	Zbrojona (z rdzeniem wzmacniającym)
Materiał	Tworzywo sztuczne wzmocnione

## Zastosowanie

- Koszenie traw na terenach przydomowych i działkach rekreacyjnych
- Usuwanie chwastów wzdłuż ogrodzeń i ścieżek
- Pielęgnacja terenów zielonych w parkach i na skwerach
- Wykaszanie rowów i skarp przydrożnych
- Usuwanie młodych zarośli i pokrzyw
- Przycinanie roślinności wokół drzew i krzewów
- Koszenie na terenach nierównych i kamienistych

## Dobór żyłki do podkaszarki

### Kompatybilność średnicy

---

Przed zakupem należy sprawdzić w instrukcji obsługi podkaszarki dopuszczalną średnicę żyłki. Użycie żyłki grubszej niż zalecana może prowadzić do przeciążenia silnika, zwiększonego zużycia paliwa lub uszkodzenia urządzenia. Żyłka 2,7 mm jest przeznaczona do podkaszarek o mocy minimum 1000 W (elektryczne) lub 25 cm<sup>3</sup> (spalinowe).

### **Montaż i wymiana**

Żyłkę należy nawijać na szpulę zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałką na obudowie głowicy. Niewłaściwy kierunek nawijania może powodować problemy z automatycznym podawaniem żyłki. Podczas wymiany należy sprawdzić stan szpuli i mechanizmu podającego – uszkodzone elementy mogą przyspieszyć zużycie nowej żyłki.

### **Produkty powiązane**

Do pracy z żyłką zbrojoną zaleca się stosowanie głowic automatycznych lub półautomatycznych dostosowanych do średnicy 2,7 mm. W przypadku intensywnego użytkowania warto rozważyć zakup szpuli zapasowych oraz ochraniaczy do głowicy tnącej.