

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-do-podkaszarki-zbrojonagwiazdka-2-7mmx100m-geko-g73945-p-24334.html>

## Żyłka do podkaszarki zbrojona(gwiazdka) 2,7mmx100m GEKO G73945

Cena brutto	<b>26,40 zł</b>
Cena netto	<b>21,46 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G73945</b>
Kod producenta	<b>G73945</b>
Kod EAN	<b>5901477156786</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Żyłka do podkaszarki zbrojona GEKO G73945

Żyłka tnąca do podkaszarek spalinowych i elektrycznych z wzmocnionym rdzeniem. Przekrój gwiazdka zapewnia większą skuteczność koszenia gęstych traw i chwastów w porównaniu z żyłkami okrągłymi.

Srednica 2,7 mm

Długość 100 m

Przekrój Gwiazdka

Materiał Nylon zbrojony

### Charakterystyka produktu

#### Przekrój gwiazdka

Pięcioramienne krawędzie tnące zwiększają powierzchnię cięcia i agresywność koszenia. Skuteczniejsze niż żyłki okrągłe przy gęstych trawach, pokrzywach i niskich chwastach o grubszych łodygach.

#### Zbrojony rdzeń

Wewnętrzne wzmocnienie z włókien syntetycznych zabezpiecza przed przedwczesnym zrywaniem podczas kontaktu z twardymi przeszkodami. Przedłuża żywotność żyłki i redukuje częstotliwość wymiany.

### Średnica 2,7 mm

Uniwersalna grubość do podkaszarek o mocy 1,2-2,5 kW. Kompatybilna z większością głowic ręcznych i automatycznych. Sprawdź średnicę otworu w głowicy przed zakupem – powinna wynosić min. 3 mm.

### Rolka 100 metrów

Opakowanie zbiorcze umożliwia wielokrotne uzupełnianie głowicy bez konieczności częstego dokupowania. Przy średnim zużyciu 10-15 cm na jedną wymianę wystarcza na cały sezon koszenia.

## Specyfikacja techniczna

Model	G73945
Średnica żyłki	2,7 mm
Długość	100 m
Przekrój	Gwiazdka (pentagonalny)
Materiał	Nylon z wzmocnionym rdzeniem
Typ opakowania	Rolka
Zastosowanie	Podkaszarki spalinowe i elektryczne

## Zastosowanie

- Koszenie trawników przydomowych i rekreacyjnych
- Pielęgnacja terenów wokół ogrodzeń, słupków i drzew
- Usuwanie wysokich traw i chwastów na nieużytkach
- Wykaszanie rowów, skarp i trudnodostępnych obszarów
- Prace porządkowe na działkach i w ogrodach
- Koszenie łąk i pastwisk o średniej gęstości roślinności

### Jak sprawdzić kompatybilność z podkaszarką

Przed zakupem zweryfikuj średnicę otworu w głowicy koszącej – powinna być o 0,2-0,5 mm większa od średnicy żyłki. Sprawdź również moc urządzenia: żyłki 2,7 mm wymagają podkaszarki o mocy minimum 1,2 kW. W przypadku urządzeń o mocy poniżej 1 kW zaleca się żyłki o średnicy 2,0-2,4 mm.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed założeniem żyłki do głowicy zaleca się namoczenie jej w wodzie przez 24 godziny. Dzięki temu nylon staje się bardziej elastyczny i odporny na pękanie podczas pracy. Przechowuj niewykorzystaną żyłkę w miejscu suchym, z dala od bezpośredniego światła słonecznego – promieniowanie UV osłabia strukturę nylonu.

Podczas nawijania na głowicę unikaj nadmiernego naprężania żyłki. Zbyt mocno naciągnięta żyłka może się odkształcić i tracić na skuteczności. Długość wystającej żyłki z głowicy powinna wynosić 12-15 cm – dłuższe odcinki obciążają silnik, krótsze zmniejszają wydajność koszenia.

Wymieniaj żyłkę, gdy jej średnica zmniejszy się o więcej niż 20% w wyniku ścierania lub gdy pojawią się widoczne uszkodzenia mechaniczne. Zużyta żyłka kosi mniej efektywnie i zwiększa obciążenie silnika podkaszarki.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi podkaszarki mogą być potrzebne: głowice kosiące (ręczne lub automatyczne), tarcze tnące do grubszych zarośli, ochraniacze kosiarki oraz oleje do silników dwusuwowych.