

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-do-podkaszarki-zbrojonagwiazdka-3-0mmx100m-geko-g73948-p-24337.html>

Żyłka do podkaszarki zbrojona(gwiazdka) 3,0mmx100m GEKO G73948

Cena brutto	31,01 zł
Cena netto	25,21 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73948
Kod producenta	G73948
Kod EAN	5901477156816
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Żyłka do podkaszarki zbrojona GEKO G73948

Żyłka tnąca o przekroju gwiazdki z wzmocnionym rdzeniem, przeznaczona do profesjonalnych podkaszarek spalinowych i elektrycznych. Konstrukcja zbrojona zapobiega przedwczesnemu zrywaniu podczas pracy z gęstą roślinnością.

Srednica 3,0 mm

Długość 100 m

Przekrój Gwiazdka

Materiał Nylon zbrojony

Charakterystyka techniczna

Przekrój gwiazdka

Profil wielokrawędziowy zapewnia skuteczniejsze cięcie dzięki większej liczbie ostrych krawędzi. Geometria gwiazdki redukuje opory podczas pracy i zwiększa wydajność koszenia o około 20-30% w porównaniu do przekroju okrągłego.

Konstrukcja zbrojona

Wewnętrzny rdzeń wzmacniający chroni żyłkę przed rozerwaniem w miejscach największych naprężeń. Rozwiązanie to wydłuża żywotność żyłki podczas pracy z twardymi łodygami, krzewami i gęstą roślinnością.

Średnica 3,0 mm

Grubość dostosowana do podkaszarek o mocy od 1,5 kW wzwyż. Zapewnia równowagę między odpornością na zużycie a obciążeniem silnika. Sprawdza się przy regularnym koszeniu dużych powierzchni i trudnego terenu.

Nylon wzmocniony

Materiał o podwyższonej odporności na ścieranie i działanie promieni UV. Zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur, co zapobiega kruchości w chłodniejsze dni i nadmiernemu rozciąganiu w upale.

Specyfikacja techniczna

Model	G73948
Producent	GEKO
Średnica żyłki	3,0 mm
Długość	100 m
Przekrój	Gwiazdka (zbrojona)
Materiał	Nylon z rdzeniem wzmacniającym
Opakowanie	Rolka
Typ urządzenia	Podkaszarki spalinowe i elektryczne

Zastosowanie

- Koszenie traw, chwastów i niskiej roślinności na dużych powierzchniach
- Przycinanie gęstych zarośli i twardych łodyg roślin dwuliściennych
- Prace przy ogrodzeniach, murach i w trudno dostępnych miejscach
- Utrzymanie terenów zielonych w parkach, ogrodach i gospodarstwach
- Wykaszanie rowów, skarp i nierównych powierzchni
- Prace porządkowe na działkach budowlanych i nieużytkach
- Usuwanie samosiewów krzewów i młodych pędów drzew

Kompatybilność z urządzeniem

Przed zakupem sprawdź w instrukcji podkaszarki maksymalną dopuszczalną średnicę żyłki oraz typ głowicy tnącej. Żyłka 3,0 mm wymaga odpowiedniej mocy silnika – dla podkaszarek spalinowych min. 25-30 cm³, dla elektrycznych min. 1500 W. Zbyt gruba żyłka w słabszym urządzeniu obciąża silnik i może prowadzić do przegrzania.

Użytkowanie i konserwacja

Żyłkę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Przed montażem warto namoczyć odcinek żyłki w wodzie na kilka godzin – zwiększa to jej elastyczność i zmniejsza ryzyko pęknięć podczas nawijania na głowicę.

Podczas pracy kontroluj stan żyłki. Nadmierne zużycie objawia się skracaniem czasu koszenia między kolejnymi automatycznymi wydaniem. Jeśli żyłka często się zrywa, sprawdź czy głowica nie ma uszkodzonych krawędzi, które mogą ją ścinać.

Długość 100 metrów wystarcza na cały sezon użytkowania przy średnim natężeniu prac. Dla regularnego użytkownika o powierzchni około 1000-1500 m² to zapas na 15-25 godzin efektywnej pracy, w zależności od typu roślinności.

Produkty powiązane

Do kompletu: głowice tnące do podkaszarek, ochroniacze, pasy do noszenia podkaszarek, oleje do silników dwusuwowych, filtry powietrza.