

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-do-podkaszarki-zbrojonaokragla-3-0mmx100m-geko-g73946-p-24335.html>

Żyłka do podkaszarki zbrojona(okrągła) 3,0mmx100m GEKO G73946

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 30,24 zł |
| Cena netto | 24,59 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | G73946 |
| Kod producenta | G73946 |
| Kod EAN | 5901477156793 |
| Producent | Narzędzia GEKO |

Opis produktu

Żyłka do podkaszarki zbrojona GEKO G73946

Żyłka nylonowa o przekroju okrągłym z wewnętrznym rdzeniem wzmacniającym, przeznaczona do kos spalinowych i podkaszarek elektrycznych. Konstrukcja zbrojona zapobiega zrywaniu podczas pracy z gęstą roślinnością.

Srednica 3,0 mm

Długość 100 m

Przekrój Okrągły zbrojony

Materiał Nylon wzmocniony

Charakterystyka

Konstrukcja zbrojona

Wewnętrzny rdzeń wzmacniający zwiększa odporność na rozciąganie i zrywanie. Rozwiązanie szczególnie przydatne przy koszeniu twardych chwastów, zarośli i młodych pędów krzewów, gdzie standardowe żyłki często ulegają uszkodzeniu.

Średnica 3,0 mm

Grubość 3,0 mm stanowi kompromis między wydajnością cięcia a obciążeniem silnika. Sprawdza się w podkaszarkach spalinowych o mocy od 1,5 KM wzwyż oraz w mocniejszych modelach elektrycznych. Przed zakupem należy sprawdzić dopuszczalną średnicę w instrukcji urządzenia.

Przekrój okrągły

Okrągły profil zapewnia uniwersalność zastosowania i kompatybilność z większością głowic tnących. Generuje mniejszy opór powietrza niż żyłki kwadratowe, co przekłada się na niższe zużycie paliwa w kosach spalinowych.

Rolka 100 metrów

Forma dostawy w rolce umożliwia samodzielne cięcie żyłki na odcinki dostosowane do konkretnego modelu głowicy. Długość 100 m wystarcza na około 20-30 wymian w standardowych podkaszarkach z głowicą półautomatyczną.

Specyfikacja techniczna

| | |
|----------------|---|
| Model | GEKO G73946 |
| Średnica żyłki | 3,0 mm |
| Długość | 100 m |
| Przekrój | Okrągły zbrojony |
| Materiał | Nylon z rdzeniem wzmacniającym |
| Opakowanie | Rolka |
| Typ urządzeń | Kosy spalinowe, podkaszarki elektryczne |

Zastosowanie

- Koszenie traw na większych powierzchniach przydomowych
- Usuwanie chwastów wzdłuż ogrodzeń i murków
- Przycinanie roślinności przy krawężnikach i chodnikach
- Pielęgnacja terenów zielonych wokół budynków gospodarczych
- Wykaszanie poboczy dróg dojazdowych
- Usuwanie niskiej roślinności w sadach i winnicach
- Koszenie łąk i nieużytków

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować w instrukcji podkaszarki maksymalną dopuszczalną średnicę żyłki oraz typ głowicy tnącej. Żyłka 3,0 mm wymaga odpowiedniej mocy silnika – w przypadku urządzeń elektrycznych minimum 1000-1200 W, w spalinowych minimum 1,5 KM. Zbyt gruba żyłka w słabszym urządzeniu może powodować przegrzewanie silnika.

Użytkowanie i konserwacja

Żyłkę należy ciąć na odcinki zgodne z wymaganiami głowicy – zazwyczaj 3-5 metrów dla głowic półautomatycznych. Przed nawleczeniem warto zanurzyć żyłkę w wodzie na kilka godzin – zwiększy to jej elastyczność i odporność na pękanie.

Podczas pracy należy unikać kontaktu z twardymi przeszkodami (kamienie, beton, metal), które przyspieszają zużycie. Po zakończeniu koszenia zaleca się oczyszczenie głowicy z resztek roślin i ziemi.

Niewykorzystaną żyłkę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Nylon pod wpływem UV traci elastyczność i staje się kruchy, co skraca okres użytkowania.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: głowicę tnącą półautomatyczną (jeśli wymaga wymiany), okulary ochronne, ochraniacze nóg oraz pas do przenoszenia kosi spalinowej przy dłuższych pracach.