

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-do-podkaszarki-zbrojonaokragla2-4mmx100m-geko-g73940-p-24329.html>

## Żyłka do podkaszarki zbrojona(okrągła)2,4mmx100m GEKO G73940

Cena brutto	<b>25,33 zł</b>
Cena netto	<b>20,59 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G73940</b>
Kod producenta	<b>G73940</b>
Kod EAN	<b>5901477156731</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Żyłka do podkaszarki zbrojona GEKO G73940

Żyłka tnąca o przekroju okrągłym ze wzmocnionym rdzeniem, przeznaczona do kos spalinowych i elektrycznych podkaszarek. Wykonana z nylonu z dodatkowym zbrojeniem zapobiegającym przedwczesnemu zrywaniu podczas pracy.

Średnica 2,4 mm

Długość 100 m

Przekrój Okrągły zbrojony

Materiał Nylon wzmocniony

### Charakterystyka techniczna

#### Średnica 2,4 mm

Grubość żyłki determinuje zakres zastosowań. Średnica 2,4 mm stanowi uniwersalny wybór do koszenia traw, chwastów oraz lekkich zarośli w przydomowych ogrodach i na mniejszych działkach.

## Zbrojony rdzeń

Wewnętrzne wzmocnienie zwiększa odporność na rozrywanie podczas kontaktu z twardszymi przeszkodami. Rdzeń zabezpiecza przed nagłym pękaniem żyłki w trakcie intensywnej pracy.

## Przekrój okrągły

Klasyczny kształt zapewnia równomierne koszenie i niższy poziom hałasu w porównaniu z profilami kwadratu czy gwiazdy. Sprawdza się w standardowych pracach porządkowych na trawnikach.

## Długość 100 metrów

Rolka wystarcza na wielokrotne uzupełnienia głowicy. Przy średnim zużyciu 3-5 metrów na jedną sesję koszenia, zapas pozwala na obsługę działki przez cały sezon bez konieczności częstych zakupów.

## Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G73940
Średnica żyłki	2,4 mm
Długość	100 m
Przekrój	Okrągły
Konstrukcja	Zbrojona rdzeniem
Materiał	Nylon wzmocniony
Forma opakowania	Rolka

## Zastosowanie

- Koszenie trawników przydomowych i rekreacyjnych
- Usuwanie chwastów wokół drzew, płotów i budynków
- Pielęgnacja terenów parkowych i skwerów
- Wykaszanie rowów i pasów przydrożnych
- Porządkowanie działek rekreacyjnych
- Utrzymanie czystości na cmentarzach
- Koszenie łąk i nieużytków rolnych
- Prace konserwacyjne w obiektach komunalnych

## Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować maksymalną średnicę żyłki dozwoloną przez producenta podkaszarki. Informacja znajduje się w instrukcji obsługi urządzenia lub na naklejce technicznej przy głowicy tnącej. Użycie żyłki grubszej niż zalecana może przeciążyć

---

silnik.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Żyłkę przechowuje się w oryginalnym opakowaniu w suchym pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Ekspozycja na UV i wilgoć przyspiesza starzenie się nylonu, co prowadzi do utraty elastyczności i zwiększonego łamliwości.

Przed założeniem nowej żyłki do głowicy warto zanurzyć odcięty fragment na kilka minut w wodzie – nawilżenie zwiększa elastyczność materiału i ułatwia nawijanie. Podczas pracy zaleca się regularne sprawdzanie długości wystającej żyłki i jej stanu. Zużyta lub uszkodzona żyłka obniża efektywność koszenia i zwiększa obciążenie silnika.

Po zakończeniu pracy należy oczyścić głowicę z resztek trawy i ziemi. Zasknietą roślinność trudniej usunąć, a jej nagromadzenie utrudnia automatyczne dozowanie żyłki w systemach półautomatycznych.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi podkaszarki warto rozważyć głowicę koszącą odpowiednią do danego modelu urządzenia, okulary ochronne oraz rękawice robocze. W przypadku intensywnej eksploatacji przydatne będą również zapasowe szpule do szybkiej wymiany zużytej żyłki.