

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-do-podkaszarki-zbrojonaokrągla3-0mmx15m-geko-g73960-p-19848.html>

Żyłka do podkaszarki zbrojona(okrągła)3,0mmx15m GEKO G73960

Cena brutto	6,54 zł
Cena netto	5,32 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73960
Kod producenta	G73960
Kod EAN	5901477121166
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Żyłka do podkaszarki zbrojona GEKO G73960 3,0 mm × 15 m

Żyłka tnąca o przekroju okrągłym z wewnętrznym zbrojeniem stalowym. Przeznaczona do kos spalinowych i podkaszarek elektrycznych o mocy umożliwiającej pracę z żyłką 3,0 mm.

Srednica 3,0 mm

Długość 15 m

Przekrój Okrągły

Konstrukcja Zbrojona

Charakterystyka techniczna

Zbrojenie stalowe

Rdzeń wzmocniony stalowym drutem zwiększa odporność na rozerwanie podczas cięcia gęstej roślinności i kontaktu z twardymi przeszkodami. Konstrukcja zapobiega przedwczesnemu zużyciu w trudnych warunkach pracy.

Powłoka odporna na ścieranie

Zewnętrzna warstwa wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego charakteryzuje się zwiększoną twardością, co wydłuża okres użytkowania żyłki przy intensywnym koszeniu trawy i chwastów.

Odporność termiczna

Materiał zachowuje właściwości mechaniczne przy podwyższonych temperaturach generowanych podczas pracy w wysokich obrotach. Zapobiega to odkształceniom i topnieniu się żyłki w trakcie użytkowania.

Średnica 3,0 mm

Grubsza żyłka przeznaczona do koszenia gęstych traw, wysokich chwastów i młodych krzewów. Wymaga podkaszarki o odpowiedniej mocy — sprawdź w instrukcji urządzenia maksymalną dopuszczalną średnicę żyłki.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G73960
Średnica żyłki	3,0 mm
Długość	15 m
Przekrój	Okrągły
Konstrukcja	Zbrojona stalowym drutem
Materiał	Tworzywo sztuczne wzmocnione
Kompatybilność	Kosy spalinowe i podkaszarki elektryczne

Zastosowanie

- Koszenie wysokich i gęstych traw na terenach zaniedbanych
- Usuwanie chwastów o grubszych łodygach
- Przycinanie młodych pędów krzewów
- Prace porządkowe na rowach i skarpach
- Utrzymanie terenów nieuporządkowanych wokół budynków gospodarczych
- Koszenie roślinności przy ogrodzeniach i murach
- Prace w trudno dostępnych miejscach, gdzie występują kamienie i inne przeszkody

Kompatybilność i montaż

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić w instrukcji podkaszarki maksymalną dopuszczalną średnicę żyłki. Żyłka 3,0 mm wymaga urządzenia o mocy minimum 1000 W (elektryczne) lub 25 cm³ (spalinowe). Upewnij się, że głowica kosząca obsługuje żyłki o tym

przekroju.

Sposób nawijania

Odetnij odpowiednią długość żyłki zgodnie z instrukcją głowicy. Nawij żyłkę w kierunku wskazanym strzałką na szpuli — zwykle zgodnie z kierunkiem obrotów głowicy. Pozostaw końce o długości 10-15 cm wystające z otworów prowadzących.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy utrzymuj żyłkę w ruchu — unikaj długotrwałego kontaktu z jednym miejscem, co może prowadzić do przegrzania. Regularnie sprawdzaj stan żyłki i wymieniaj ją, gdy długość końców spadnie poniżej 5 cm lub gdy zauważysz uszkodzenia mechaniczne.

Przechowuj niewykorzystaną żyłkę w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Tworzywo sztuczne może tracić elastyczność pod wpływem UV i skrajnych temperatur. Jeśli żyłka stała się krucha, zaleca się wymianę na nową.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi podkaszarki warto rozważyć: głowice kosiące uniwersalne, zestawy kluczy do demontażu głowicy, oleje do silników dwusuwowych (dla kos spalinowych), ochraniacze kosiarki oraz rękawice robocze z wzmocnieniami.