

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-dual-kwadrat-20mmx15m-sch14l02007-schmith-p-58514.html>

żyłka Dual kwadrat 2.0mmX15m SCH14L02007 SCHMITH

Cena brutto	5,39 zł
Cena netto	4,38 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH14L02007
Kod producenta	SCH14L02007
Kod EAN	5902004729411
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Żyłka tnąca Dual kwadrat 2.0 mm × 15 m SCHMITH SCH14L02007

Żyłka do podkaszarek i kos spalinowych o przekroju kwadratowym, zaprojektowana do regularnego koszenia trawy na średnich powierzchniach. Profil kwadratowy zapewnia agresywniejsze cięcie w porównaniu z okrągłymi żyłkami.

Średnica 2.0 mm

Długość 15 m

Przekrój Kwadrat

Typ Dual

Charakterystyka techniczna

Przekrój kwadratowy

Kształt o czterech ostrych krawędziach zwiększa skuteczność cięcia. Żyłki kwadratowe lepiej radzą sobie z gęstą trawą i wyższą roślinnością niż okrągłe, przy tej samej średnicy.

Średnica 2.0 mm

Grubość przeznaczona do kos i podkaszarek spalinowych o mocy od 0.8 do 1.5 kW. Sprawdza się przy regularnym koszeniu trawników oraz terenów przydomowych o umiarkowanym stopniu zarośnięcia.

Odporność na zużycie

Materiał odporny na rozrywanie i strzępienie podczas pracy. Struktura zapobiega przedwczesnemu uszkodzeniu końcówek, co wydłuża czas pracy między wymianami.

Długość 15 metrów

Wystarczająca ilość żyłki do kilkukrotnego napełnienia standardowej głowicy kosiarki. Pozwala na przygotowanie zapasu na sezon bez konieczności częstych zakupów.

Specyfikacja techniczna

Symbol produktu	SCH14L02007
Producent	SCHMITH
Średnica żyłki	2.0 mm
Długość	15 m
Kształt przekroju	Kwadrat
Seria	Dual
Zastosowanie	Kosy spalinowe, podkaszarki

Zastosowanie

- Koszenie trawników przydomowych i rekreacyjnych
- Pielęgnacja terenów wokół budynków i ogrodzeń
- Wykaszanie skarp i trudnodostępnych miejsc
- Usuwanie trawy wzdłuż chodników i krawężników
- Przycinanie roślinności przy nasadzeniach i rabatach
- Prace porządkowe na działkach i w ogrodach

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić instrukcję obsługi urządzenia lub parametry obecnej żyłki. Średnica 2.0 mm pasuje do większości podkaszarek spalinowych o mocy powyżej 0.8 kW. W przypadku mniejszych urządzeń elektrycznych zaleca się żyłki o średnicy 1.4-1.6 mm.

Użytkowanie i konserwacja

Żyłkę należy przechowywać w miejscu suchym, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV może powodować utratę elastyczności materiału. Przed montażem warto sprawdzić, czy końcówki żyłki nie są uszkodzone mechanicznie.

Podczas wymiany żyłki w głowicy należy przestrzegać zaleceń producenta urządzenia dotyczących długości wystających końców. Zbyt długie fragmenty mogą powodować nadmierne obciążenie silnika, zbyt krótkie – nieefektywne cięcie.

Kwadratowy przekrój charakteryzuje się większym zużyciem na twardych powierzchniach (kamienie, krawężniki) niż profile okrągłe. Zaleca się unikanie kontaktu z twardymi przeszkodami, aby przedłużyć żywotność żyłki.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z podkaszarką warto rozważyć: głowice żyłkowe uniwersalne, osłony ochronne do kos, okulary ochronne oraz rękawice robocze. W przypadku gęstszej roślinności może być konieczne użycie żyłek o większej średnicy lub noży tnących.

...