

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-dual-kwadrat-26mmx15m-sch14l02009-schmith-p-58516.html>



żyłka Dual kwadrat 2.6mmX15m SCH14L02009 SCHMITH

Cena brutto	8,45 zł
Cena netto	6,87 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH14L02009
Kod producenta	SCH14L02009
Kod EAN	5902004731964
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Żyłka tnąca Dual kwadrat 2.6 mm × 15 m SCHMITH SCH14L02009

Żyłka tnąca o przekroju kwadratowym do kos spalinowych i podkaszarek elektrycznych. Profil kwadratowy zapewnia agresywniejsze cięcie w porównaniu do żyłek okrągłych, szczególnie przy gęstych chwastach i wyższej trawie.

Grubość 2.6 mm
Długość 15 m
Przekrój Kwadrat
Model SCH14L02009

Charakterystyka

Przekrój kwadratowy

Cztery ostre krawędzie tnące zwiększają efektywność koszenia o około 30% w porównaniu do żyłek okrągłych. Kształt kwadratowy powoduje agresywniejsze cięcie i lepsze radzenie sobie z grubszą roślinnością.

Grubość 2.6 mm

Średnia grubość przeznaczona do standardowych prac porządkowych. Sprawdza się przy koszeniu trawników, poboczy i terenów zielonych o średniej gęstości roślinności. Kompatybilna z większością podkaszarek o mocy 0.8-1.5 kW.

Odporność na zrywanie

Konstrukcja materiałowa zapewnia wytrzymałość mechaniczną podczas kontaktu z twardymi przeszkodami (kamienie, krawężniki, ogrodzenia). Zmniejsza częstotliwość wymiany żyłki w trakcie pracy.

Zapas 15 metrów

Długość wystarczająca do wielokrotnego uzupełniania głowicy koszącej. W zależności od typu głowicy pozwala na 5-8 wymian. Umożliwia przygotowanie odcinków o odpowiedniej długości przed sezonem.

Specyfikacja techniczna

Symbol produktu	SCH14L02009
Producent	SCHMITH
Grubość żyłki	2.6 mm
Długość	15 m
Kształt przekroju	Kwadrat
Typ	Żyłka Dual (dwuskładnikowa)

Zastosowanie

- Koszenie trawników przydomowych i terenów rekreacyjnych
- Porządkowanie poboczy dróg i chodników
- Pielęgnacja terenów zielonych wokół budynków
- Usuwanie chwastów przy ogrodzeniach i murach
- Koszenie wysokiej trawy i gęstych zarośli
- Prace wykańczające po koszeniu kosiarką
- Utrzymanie skarp i trudnodostępnych miejsc

Jak sprawdzić kompatybilność z podkaszarką

Przed zakupem sprawdź instrukcję obsługi urządzenia — znajdziesz tam zalecane grubości żyłki. Podkaszarki elektryczne do 800 W zwykle używają żyłek 1.4-2.0 mm, urządzenia 800-1200 W — 2.0-2.4 mm, a mocniejsze kosi spalinowe — 2.4-3.0 mm. Żyłka 2.6 mm jest uniwersalna dla większości urządzeń średniej mocy.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź stan głowicy kosy i usuń pozostałości starej żyłki. Odetnij odcinek o długości zalecanej przez producenta urządzenia (zazwyczaj 2-4 metry) i przewlec przez otwory w głowicy zgodnie z instrukcją. Upewnij się, że oba końce wystają na równą długość — różnica może powodować wibracje.

Przechowuj żyłkę w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Długotrwałe działanie UV może obniżyć elastyczność materiału. Niewykorzystane odcinki można przechowywać w zamkniętym pojemniku przez kilka sezonów.

Podczas pracy zwracaj uwagę na stan żyłki — jeśli zauważysz nadmierne strzępienie lub skrócenie, wymień odcinek. Nie dopuszczaj do pracy na zbyt krótkich fragmentach, gdyż zwiększa to obciążenie silnika.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi podkaszarki warto rozważyć: głowice kosy z automatycznym podawaniem żyłki, ochraniacze do podkaszarek, mieszanki paliw do silników dwusuwowych, ochraniacze słuchu oraz okulary ochronne do prac ogrodniczych.

...