

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-dual-okragla-16mmx15m-schmith-sch14l02001-p-59010.html>

żyłka Dual okrągła 1.6mmX15m Schmith SCH14L02001

Cena brutto	3,59 zł
Cena netto	2,92 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH14L02001
Kod producenta	SCH14L02001
Kod EAN	5902004729350
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Żyłka Dual okrągła 1.6 mm × 15 m Schmith SCH14L02001

Okrągła linka tnąca o średnicy 1.6 mm przeznaczona do kos spalinowych i elektrycznych podkaszarek. Profil okrągły zapewnia uniwersalność zastosowania przy koszeniu trawy o średniej gęstości.

Średnica 1.6 mm

Długość 15 m

Profil Okrągły

Model SCH14L02001

Charakterystyka

Średnica 1.6 mm

Grubość linki 1.6 mm stanowi standard dla podkaszarek o mocy 500-1000 W oraz kos spalinowych do 25 cm³. Średnica ta gwarantuje wystarczającą wytrzymałość mechaniczną przy koszeniu traw o średniej gęstości, nie obciążając nadmiernie silnika urządzenia.

Profil okrągły

Przekrój okrągły charakteryzuje się równomiernym rozłożeniem naprężeń podczas rotacji, co zmniejsza tendencję do pęknięcia. Zapewnia ciche działanie i uniwersalne zastosowanie – nadaje się zarówno do trawy, jak i delikatniejszych chwastów.

Odporność na zrywanie

Materiał linki wytrzymuje kontakt z twardszymi przeszkodami bez natychmiastowego pęknięcia. Struktura ogranicza rozwarstwianie się włókien przy wysokich obrotach, co wydłuża czas pracy między wymianami odcinków.

Długość 15 metrów

Rolla o długości 15 m wystarcza do kilkukrotnego uzupełnienia głowicy kosi. Przy średnim zużyciu 3-4 m na sezon intensywnego koszenia, jedna rolla pokrywa potrzeby użytkownika domowego przez 3-4 sezony.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH14L02001
Producent	Schmith
Średnica linki	1.6 mm
Długość	15 m
Kształt przekroju	Okrągły
Typ	Dual (dwukomponentowa)
Przeznaczenie	Kosy spalinowe, podkaszarki elektryczne

Zastosowanie

- Koszenie trawników przydomowych o powierzchni do 500 m²
- Podkaszanie trawy wzdłuż ogrodzeń, ścieżek i krawężników
- Usuwanie trawy w trudno dostępnych miejscach wokół drzew i krzewów
- Prace porządkowe na działkach rekreacyjnych
- Koszenie niewysokich chwastów i traw ozdobnych
- Konserwacja terenów zielonych przy budynkach użyteczności publicznej

Kompatybilność z urządzeniami

Przed zakupem sprawdź w instrukcji obsługi kosi lub podkaszarki zalecaną średnicę linki. Żyłka 1.6 mm pasuje do głowic manualnych i automatycznych z otworem montażowym 1.4-2.0 mm. W przypadku kos spalinowych upewnij się, że pojemność silnika wynosi minimum 20 cm³.

Użytkowanie i konserwacja

Żyłkę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, które może powodować utwardzenie materiału. Przed montażem warto zanurzyć odcinek linki w wodzie na 24 godziny – zwiększa to elastyczność i zmniejsza ryzyko pęknięcia podczas pracy.

Podczas wymiany linki w głowicy zachowaj odpowiednie napięcie nawijania – zbyt luźne nawinięcie prowadzi do splątania, zbyt ciasne może deformować żyłkę. Zalecana długość wystających końców linki to 12-15 cm dla optymalnej wydajności cięcia.

W trakcie koszenia unikaj kontaktu z betonem, kamieniami i metalowymi elementami – skraca to żywotność linki i zwiększa zużycie. Regularnie kontroluj długość wystających odcinków i uzupełniaj je zgodnie z instrukcją producenta urządzenia.

...