

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-gwiazda-13mmx50m-sch14l03002-schmith-p-58525.html>

Żyłka Gwiazda 1.3mmX50m SCH14L03002 SCHMITH

Cena brutto	5,76 zł
Cena netto	4,68 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH14L03002
Kod producenta	SCH14L03002
Kod EAN	5902004732077
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Żyłka do podkaszarki Gwiazda 1.3 mm × 50 m SCHMITH SCH14L03002

Linka tnąca o przekroju gwiazdzistym przeznaczona do kos spalinowych i elektrycznych podkaszarek. Profil gwiazdy zapewnia skuteczne cięcie gęstej roślinności przy zmniejszonym oporze powietrza.

Średnica 1.3 mm

Długość 50 m

Przekrój Gwiazda

Model SCH14L03002

Charakterystyka techniczna

Przekrój gwiazdzisty

Profil z wieloma krawędziami tnącymi zwiększa efektywność cięcia. Kształt gwiazdy redukuje wibracje i hałas podczas pracy, jednocześnie zapewniając równomierne ścinanie trawy i chwastów.

Średnica 1.3 mm

Uniwersalna grubość odpowiednia do koszenia trawników, łąk i niewysokich chwastów. Kompatybilna z większością elektrycznych podkaszarek o mocy 250-600 W oraz małych kos spalinowych.

Odporność na zrywanie

Konstrukcja materiałowa zabezpiecza przed przedwczesnym pękaniem podczas kontaktu z twardymi przeszkodami. Zmniejsza częstotliwość wymiany żyłki w trakcie pracy.

Długość 50 metrów

Zapas wystarczający na wielokrotne uzupełnienie szpuli. Pozwala na samodzielne cięcie odcinków o długości dostosowanej do typu głowicy kosiarki.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Symbol	SCH14L03002
Średnica żyłki	1.3 mm
Długość	50 m
Kształt przekroju	Gwiazda
Typ produktu	Linka tnąca do podkaszarek i kos

Zastosowanie

- Koszenie trawników przydomowych i rekreacyjnych
- Pielęgnacja terenów wokół drzew i krzewów
- Wykaszanie rowów i skarp
- Usuwanie niskiej roślinności na działkach
- Prace porządkowe na terenach zielonych
- Przycinanie trawy wzdłuż chodników i ogrodzeń
- Utrzymanie łąk o niewielkiej powierzchni

Kompatybilność i montaż

Sprawdzenie zgodności z urządzeniem

Przed zakupem należy sprawdzić w instrukcji podkaszarki lub kosy dopuszczalną średnicę żyłki. Grubość 1.3 mm jest standardem dla urządzeń elektrycznych o mocy do 600 W. Dla kos spalinowych powyżej 1 KM zaleca się grubsze żyłki (1.6-2.4 mm).

Nawijanie na szpulę

Żyłkę należy nawijać zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałką na szpuli (zazwyczaj przeciwnie do ruchu wskazówek zegara). Naprężenie powinno być równomierne, bez luźnych pętli. Końce żyłki mocuje się w specjalnych otworach lub rowkach blokujących.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy należy utrzymywać głowicę kosiarki na stałej wysokości nad gruntem – zazwyczaj 3-5 cm. Kontakt z kamieniami, betonem lub metalem przyspiesza zużycie żyłki. Po zakończeniu koszenia warto oczyścić żyłkę z resztek roślin i sprawdzić stan końcówek tnących.

Niewykorzystaną żyłkę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Materiał może z czasem stwardnieć – w takim przypadku zaleca się wymoczenie odcinka żyłki w wodzie przez kilka godzin przed montażem.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi podkaszarki mogą być potrzebne: szpule zapasowe, osłony ochronne do głowicy tnącej, ochraniacze roślin oraz zestawy narzędzi do konserwacji urządzeń ogrodowych.
