

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-kwadrat-13mmx50m-sch14l03001-schmith-p-58681.html>



żyłka Kwadrat 1.3mmX50m SCH14L03001 SCHMITH

Cena brutto	7,37 zł
Cena netto	5,99 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH14L03001
Kod producenta	SCH14L03001
Kod EAN	5902004732060
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Żyłka tnąca SCHMITH SCH14L03001 – profil kwadratowy 1,3 mm

Linka tnąca do podkaszarek spalinowych i elektrycznych. Kwadratowy profil zapewnia agresywniejsze cięcie w porównaniu z okrągłymi żyłkami, szczególnie przy gęstej i twardej roślinności.

Srednica 1,3 mm
Profil Kwadrat
Długość 50 m
Producent SCHMITH

Charakterystyka

Profil kwadratowy

Cztery ostre krawędzie zwiększają skuteczność cięcia w porównaniu z okrągłymi żyłkami. Geometria kwadratowa lepiej radzi sobie z twardszymi łodygami i gęstą trawą, skracając czas pracy.

Średnica 1,3 mm

Uniwersalna grubość pasująca do większości podkaszarek domowych o mocy 300-800 W. Wystarczająca do koszenia trawników, łąk i poboczy, przy zachowaniu niskiego zużycia energii.

Odporność na zrywanie

Wzmocniona konstrukcja materiału zmniejsza ryzyko pękania przy kontakcie z twardymi przeszkodami – kamieniami, krawężnikami czy ogrodzeniami. Redukuje częstotliwość wymiany żyłki podczas pracy.

Zapas 50 metrów

Długość wystarczająca na kilkadziesiąt wymian w typowej podkaszarce z głowicą półautomatyczną. Pozwala na samodzielne dozowanie odcinków o optymalnej długości.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH14L03001
Producent	SCHMITH
Średnica żyłki	1,3 mm
Kształt przekroju	Kwadrat
Długość	50 m
Typ	Linka tnąca uniwersalna

Zastosowanie

- Koszenie trawników przydomowych i rekreacyjnych
- Przycinanie trawy wzdłuż krawężników, ogrodzeń i murków
- Pielęgnacja poboczy dróg i ścieżek
- Usuwanie chwastów i niskiej roślinności na nieużytkach
- Wykaszenie trudno dostępnych miejsc między krzewami
- Podkaszanie łąk i terenów zielonych o średniej gęstości roślin

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić w instrukcji podkaszarki zalecany zakres średnic żyłki. Większość urządzeń domowych akceptuje żyłki 1,2–1,6 mm. Żyłka 1,3 mm pasuje do głowic półautomatycznych i automatycznych z systemem stukowym oraz do głowic ręcznych z nawlekaniem.

Montaż i użytkowanie

W przypadku głowic półautomatycznych należy odciąć odcinek żyłki o długości wskazanej w instrukcji urządzenia (zazwyczaj 3–5 m), przewlec przez otwory w szpuli i nawinąć zgodnie z kierunkiem strzałek. W głowicach automatycznych żyłka dozowana jest podczas pracy – wystarczy stuknąć głowicą o podłoże przy pracującym silniku.

Kwadratowy profil generuje nieco większy opór powietrza niż okrągły, co może nieznacznie zwiększyć obciążenie silnika. Zaleca się dostosowanie obrotów do gęstości roślinności i unikanie forsowania urządzenia przy bardzo twardych łodygach.

Przechowywanie

Żyłkę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Nadmierna ekspozycja na UV może powodować utratę elastyczności i zwiększoną łamliwość materiału. Zalecane jest przechowywanie w oryginalnym opakowaniu lub szczelnym pojemniku.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z podkaszarką warto rozważyć: osłony ochronne do głowicy tnącej, pasy nośne do podkaszarek, ochraniacze słuchu oraz okulary ochronne z filtrem UV.