

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-kwadrat-16mmx15m-sch14l01004-schmith-p-58501.html>



żyłka Kwadrat 1.6mmX15m SCH14L01004 SCHMITH

Cena brutto	3,96 zł
Cena netto	3,22 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH14L01004
Kod producenta	SCH14L01004
Kod EAN	5902004732268
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Żyłka tnąca kwadratowa SCHMITH 1.6 mm × 15 m

Linka tnąca o przekroju kwadratowym przeznaczona do kos spalinowych i elektrycznych podkaszarek. Przekrój kwadratowy zapewnia agresywniejsze cięcie w porównaniu do żyłek okrągłych, zwiększając efektywność koszenia gęstej i wilgotnej trawy.

Srednica 1.6 mm
Długość 15 m
Przekrój Kwadratowy
Model SCH14L01004

Charakterystyka techniczna

Przekrój kwadratowy

Krawędzie tnące umieszczone na czterech krawędziach zapewniają skuteczniejsze cięcie niż żyłki okrągłe. Konstrukcja kwadratowa zwiększa powierzchnię kontaktu z roślinami, co przekłada się na szybsze i bardziej równomierne koszenie.

Średnica 1.6 mm

Grubość 1.6 mm stanowi standard dla większości elektrycznych i lekkich spalinowych podkaszarek o mocy do 1 kW. Średnica ta zapewnia równowagę między trwałością a obciążeniem silnika urządzenia.

Odporność na uszkodzenia

Materiał żyłki charakteryzuje się wytrzymałością na zrywanie przy kontakcie z twardymi przeszkodami oraz odpornością na strzępienie się podczas pracy, co wydłuża czas użytkowania pojedynczego odcinka.

Długość 15 metrów

Standardowa długość wystarczająca do wielokrotnego uzupełnienia w głowicy koszącej. Przy średnim zużyciu 20-30 cm na jedno uzupełnienie, rolka wystarcza na około 50-75 wymian.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SCH14L01004
Średnica żyłki	1.6 mm
Długość	15 m
Kształt przekroju	Kwadrat
Typ produktu	Linka tnąca do podkaszarek

Zastosowanie

- Koszenie trawników przydomowych i ogrodów rekreacyjnych
- Przycinanie trawy wzdłuż krawężników, ogrodzenia i ścian budynków
- Pielęgnacja terenów zielonych o małej i średniej powierzchni
- Usuwanie chwastów z trudno dostępnych miejsc
- Koszenie wilgotnej trawy, gdzie żyłki okrągłe tracą skuteczność
- Praca w elektrycznych podkaszarkach o mocy do 1000 W
- Użycie w lekkich kosach spalinowych z głowicami żyłkowymi

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem sprawdź instrukcję obsługi podkaszarki – producent podaje zalecane średnice żyłki. Dla urządzeń elektrycznych o mocy poniżej 1 kW średnica 1.6 mm jest standardem. W przypadku mocniejszych urządzeń (powyżej 1.2 kW) rozważ grubsze żyłki 2.0-2.4 mm.

Użytkowanie i konserwacja

Żyłkę należy wymieniać, gdy jej długość w głowicy zmniejszy się do 5-8 cm lub gdy zauważysz nadmierne strzępienie końcówek. Przy zakładaniu nowej żyłki upewnij się, że jest ona nawinięta zgodnie z kierunkiem wskazanym na głowicy – nieprawidłowy kierunek nawijania zmniejsza skuteczność cięcia.

Przechowuj niewykorzystaną żyłkę w miejscu suchym, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Materiał polimerowy może z czasem twardnieć pod wpływem UV, co zwiększa jego kruchość. Żyłka przechowywana w odpowiednich warunkach zachowuje właściwości przez kilka sezonów.

Optymalizacja zużycia

Aby zmniejszyć zużycie żyłki, unikaj kontaktu z twardymi powierzchniami (kamienie, beton, metal). Przed rozpoczęciem koszenia usuń z terenu większe przeszkody. Regularne czyszczenie głowicy tnącej z resztek trawy zapobiega blokowaniu mechanizmu automatycznego wysuwu.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi podkaszarki warto rozważyć: zapasowe szpule do głowicy tnącej, osłony ochronne do pracy w trudnym terenie, olej do silników dwusuwowych (dla kos spalinowych) oraz ochraniacze słuchu przy dłuższej pracy.