

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-kwadrat-24mmx15m-sch14l01010-schmith-p-58507.html>

żyłka Kwadrat 2.4mmX15m SCH14L01010 SCHMITH

Cena brutto	5,93 zł
Cena netto	4,82 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH14L01010
Kod producenta	SCH14L01010
Kod EAN	5902004732329
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Żyłka tnąca kwadratowa 2.4 mm × 15 m SCHMITH SCH14L01010

Linka tnąca o przekroju kwadratowym do spalinowych i elektrycznych podkaszarek oraz kos. Grubość 2.4 mm zapewnia równowagę między trwałością a efektywnością cięcia trawy o średniej grubości łodyg.

Grubość 2.4 mm

Długość 15 m

Przekrój Kwadratowy

Model SCH14L01010

Charakterystyka techniczna

Przekrój kwadratowy

Kształt kwadratowy zwiększa powierzchnię cięcia i agresywność linki w porównaniu do przekroju okrągłego. Ostre krawędzie skuteczniej przecinają grubsze łodygi traw i chwastów, redukując czas koszenia.

Grubość 2.4 mm

Średnica 2.4 mm stanowi kompromis między wydajnością a zużyciem energii. Odpowiednia do podkaszarek o mocy 0.8-1.5 kW oraz spalinowych kos o pojemności 25-35 cm³. Sprawdź maksymalną grubość żyłki w instrukcji urządzenia.

Odporność na zrywanie

Konstrukcja materiałowa zapewnia elastyczność przy jednoczesnej wytrzymałości na rozciąganie. Zmniejsza ryzyko pęknięcia przy kontakcie z twardymi przeszkodami, takimi jak kamienie czy krawężniki.

Długość 15 metrów

Rolla o długości 15 m wystarcza na wielokrotne wymiary głowicy tnącej. W zależności od średnicy głowicy i długości ramion, umożliwia 8-12 wymian linki przy standardowej konfiguracji.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Symbol katalogowy	SCH14L01010
Grubość żyłki	2.4 mm
Długość	15 m
Kształt przekroju	Kwadratowy
Typ produktu	Linka tnąca do podkaszarek i kos

Zastosowanie

- Koszenie trawników o powierzchni do 1000 m²
- Przycinanie trawy wzdłuż krawężników i ogrodzeń
- Usuwanie chwastów o grubych łodygach
- Prace porządkowe w trudno dostępnych miejscach
- Podkaszanie pod krzewami i drzewami
- Utrzymanie terenów zielonych w parkach i ogrodach
- Koszenie wysokiej trawy na działkach rekreacyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż linki

Przed wymianą linki wyłącz urządzenie i odłącz zasilanie. Odmierz odpowiednią długość zgodnie z instrukcją głowicy (zazwyczaj 2-3 metry na pełne uzupełnienie). Przeciągnij linkę przez otwory w głowicy, zachowując równe długości po obu stronach. Nawiń linkę zgodnie z kierunkiem obrotów głowicy, oznaczonym strzałką.

Sprawdzanie kompatybilności

Weryfikuj maksymalną grubość żyłki dopuszczoną przez producenta podkaszarki. Użycie zbyt grubej linki może przeciążyć silnik i skrócić żywotność urządzenia. Dla podkaszarek elektrycznych o mocy poniżej 0.8 kW zaleca się żyłki o grubości 1.6-2.0 mm.

Przechowywanie

Niewykorzystaną linkę przechowuj w oryginalnym opakowaniu w miejscu suchym, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych. Materiał może stwardnieć pod wpływem UV i stracić elastyczność, co zwiększa ryzyko pęknięcia podczas pracy.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi podkaszarki sprawdź również: głowice tnące typu tap-and-go, osłony ochronne, paski do przeniesienia napędu oraz oleje do silników dwusuwowych w proporcji mieszanki 1:50 lub 1:40.