

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-kwadrat-26mmx15m-sch14l01013-schmith-p-58508.html>

żyłka Kwadrat 2.6mmX15m SCH14L01013 SCHMITH

| | |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto | 7,19 zł |
| Cena netto | 5,85 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | SCH14L01013 |
| Kod producenta | SCH14L01013 |
| Kod EAN | 5902004732350 |
| Producent | Narzędzia SCHMITH |

Opis produktu

Żyłka tnąca Schmith SCH14L01013 - kwadrat 2,6 mm × 15 m

Żyłka o przekroju kwadratowym do kos spalinowych i podkaszarek elektrycznych. Profil kwadratowy zapewnia bardziej agresywne cięcie w porównaniu z okrągłymi żyłkami, szczególnie w gęstej i wysokiej trawie.

Grubość 2,6 mm

Długość 15 m

Przekrój Kwadrat

Model SCH14L01013

Charakterystyka

Przekrój kwadratowy

Cztery ostre krawędzie skuteczniej przecinają tony niż żyłki okrągłe. Rozwiązanie sprawdza się przy koszeniu zachwaszczonej powierzchni, wysokiej trawy i zarośli.

Grubość 2,6 mm

Średnica przeznaczona do kos o mocy od 1,2 kW wzwyż. Grubsza żyłka wytrzymuje większe obciążenia i nadaje się do pracy w trudniejszych warunkach terenowych.

Odporność na zrywanie

Materiał zachowuje elastyczność przy kontakcie z twardymi przeszkodami (kamienie, krawężniki, słupki). Ogranicza to częstotliwość wymiany żyłki podczas pracy.

Zapobieganie strzępieniu

Struktura żyłki ogranicza rozwarstwianie się końcówek pod wpływem tarcia i obciążeń. Dłużej utrzymuje równy brzeg cięcia bez konieczności częstego przewijania.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Symbol produktu | SCH14L01013 |
| Producent | Schmith |
| Grubość żyłki | 2,6 mm |
| Długość | 15 m |
| Kształt przekroju | Kwadrat |
| Typ produktu | Żyłka tnąca do podkaszarek i kos |

Zastosowanie

- Koszenie trawników przydomowych i terenów rekreacyjnych
- Prace porządkowe przy rowach, płotach i ogrodzeniach
- Usuwanie chwastów i zarośli na nieużytkach
- Koszenie wysokiej trawy na łąkach i pastwiskach
- Pielęgnacja terenów przy drogach i chodnikach
- Wykaszanie skarp i trudno dostępnych powierzchni

Kompatybilność z urządzeniem

Przed zakupem sprawdź maksymalną dopuszczalną grubość żyłki dla posiadanej kosi lub podkaszarki – informacja znajduje się w instrukcji obsługi lub na obudowie głowicy tnącej. Żyłka 2,6 mm wymaga odpowiedniej mocy silnika (zazwyczaj minimum 1,2-1,5 kW) oraz głowicy dostosowanej do tego przekroju.

Użytkowanie i konserwacja

Przed montażem żyłki należy oczyścić głowicę tnącą z resztek starej linki i zanieczyszczeń. Żyłkę nawijaj zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałkami na obudowie – niewłaściwy kierunek nawinięcia powoduje blokowanie podawania.

Podczas pracy unikaj kontaktu z twardymi obiektami (kamienie, beton, metal), ponieważ skraca to żywotność żyłki i zwiększa jej zużycie. Po zakończeniu koszenia warto oczyścić głowicę z przyschniętej trawy i ziemi.

Żyłkę przechowuj w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia – UV i wilgoć mogą wpływać na elastyczność materiału. Niewykorzystaną żyłkę można przechowywać w oryginalnym opakowaniu.