

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-kwadrat-26mmx50m-sch14l03013-schmith-p-58534.html>



żyłka Kwadrat 2.6mmX50m SCH14L03013 SCHMITH

Cena brutto	23,76 zł
Cena netto	19,32 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH14L03013
Kod producenta	SCH14L03013
Kod EAN	5902004732176
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Żyłka tnąca kwadratowa SCHMITH 2.6 mm × 50 m

Linka tnąca o przekroju kwadratowym przeznaczona do kos spalinyowych i elektrycznych podkaszarek. Profil kwadratowy zwiększa skuteczność cięcia gęstej roślinności w porównaniu z żyłkami okrągłymi.

Grubość 2.6 mm
Długość 50 m
Przekrój Kwadrat
Model SCH14L03013

Charakterystyka

Przekrój kwadratowy

Cztery krawędzie tnące zamiast jednej zwiększają powierzchnię kontaktu z roślinnością. Profil kwadratowy skuteczniej przebija się przez grubsze łodygi i gęste zarośla niż żyłka okrągła o tej samej grubości.

Grubość 2.6 mm

Średnica zapewnia równowagę między wytrzymałością a elastycznością. Parametr ten określa kompatybilność z głowicą kosiarki – przed zakupem należy sprawdzić maksymalną grubość żyłki dopuszczoną przez producenta urządzenia.

Odporność na zrywanie

Materiał konstrukcyjny wytrzymuje obciążenia mechaniczne podczas kontaktu z twardymi przeszkodami jak kamienie, krawężniki czy ogrodzenia, co ogranicza częstotliwość wymiany linki.

Długość 50 metrów

Zapas materiału wystarczający na wielokrotne uzupełnienia głowicy kosi. Z rolki o tej długości można przygotować około 15-20 odcinków roboczych, w zależności od średnicy bębna głowicy.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Symbol produktu	SCH14L03013
Grubość żyłki	2.6 mm
Długość	50 m
Kształt przekroju	Kwadrat
Liczba krawędzi tnących	4

Zastosowanie

- Koszenie trawników o dużej powierzchni
- Usuwanie wysokich traw i chwastów
- Wykaszanie terenów zaniedbanych i zarośniętych
- Przycinanie roślinności wzdłuż ogrodzeń i krawężników
- Prace porządkowe na działkach budowlanych
- Utrzymanie rowów melioracyjnych
- Koszenie poboczy dróg

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować w instrukcji obsługi kosi lub podkaszarki maksymalną dopuszczalną grubość żyłki. Użycie linki grubszej niż zalecana może przeciążyć silnik i uszkodzić głowicę tnącą.

Żyłkę należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i wilgocią. Promieniowanie UV i wilgoć mogą osłabiać strukturę materiału, zmniejszając jego wytrzymałość mechaniczną.

Podczas nawijania żyłki na głowicę należy zachować odpowiednie naprężenie i kierunek nawijania zgodny z oznaczeniami na głowicy. Luźno nawinięta linka może się zaplątać, co uniemożliwi automatyczny mechanizm dosuwania.

Regularnie kontroluj stan żyłki podczas pracy. Nadmierne strzępienie końców lub widoczne pęknięcia wskazują na konieczność wymiany odcinka roboczego.

Zalecana długość odcinka roboczego

Standardowa długość odcinka nawijanego na głowicę to 2.5-3 metry na jedno ramię. Zbyt długie odcinki zwiększają opór powietrza i obciążają silnik, zbyt krótkie wymagają częstej wymiany.