

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-kwadrat-30mmx50m-sch14l03016-schmith-p-58679.html>



żyłka Kwadrat 3.0mmX50m SCH14L03016 SCHMITH

Cena brutto	29,24 zł
Cena netto	23,77 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH14L03016
Kod producenta	SCH14L03016
Kod EAN	5902004732206
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Żyłka tnąca kwadratowa 3.0 mm × 50 m SCHMITH SCH14L03016

Linka tnąca o przekroju kwadratowym do kos spalinowych i podkaszarek elektrycznych. Profil kwadratowy zapewnia bardziej agresywne cięcie w porównaniu z okrągłymi żyłkami, co przyspiesza pracę przy gęstszej roślinności.

Średnica 3.0 mm
Długość 50 m
Przekrój Kwadrat
Producent SCHMITH

Charakterystyka

Przekrój kwadratowy

Cztery ostre krawędzie tnące zwiększają efektywność koszenia o 15-20% w stosunku do żyłek okrągłych. Kwadratowy profil przecina grubsze łodygi i chwasty bez zatrzymywania się, co skraca czas pracy.

Średnica 3.0 mm

Grubość 3.0 mm to standard dla kosiarek spalinowych o mocy 1.5-3 KM. Taka średnica zapewnia równowagę między wytrzymałością a obciążeniem silnika. Przed zakupem należy sprawdzić dopuszczalną średnicę w instrukcji urządzenia.

Odporność na zrywanie

Materiał wzmocniony zapobiega rozrywaniu żyłki przy kontakcie z twardymi przeszkodami (kamienie, krawężniki, ogrodzenia). Zmniejsza to częstotliwość wymiany i przestoje w pracy.

Długość 50 metrów

Zapas 50 metrów wystarcza na cały sezon dla standardowej działki 500-800 m². Możliwość samodzielnego cięcia żyłki na odcinki dopasowane do głowicy kosi, co eliminuje marnotrawstwo materiału.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH14L03016
Producent	SCHMITH
Średnica żyłki	3.0 mm
Długość	50 m
Kształt przekroju	Kwadrat
Liczba krawędzi tnących	4
Zastosowanie	Kosy spalinowe, podkaszarki elektryczne

Zastosowanie

- Koszenie trawników przydomowych i terenów rekreacyjnych
- Usuwanie wysokiej trawy i chwastów na nieużytkach
- Pielęgnacja skarp, rowów i trudnodostępnych terenów
- Przycinanie roślinności wokół drzew i ogrodzeń
- Utrzymanie porządku na działkach budowlanych
- Koszenie łąk i pastwisk
- Prace konserwacyjne w gospodarstwach rolnych

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzenie kompatybilności

Przed montażem należy sprawdzić w instrukcji kosi lub podkaszarki dopuszczalną średnicę żyłki. Użycie grubszej żyłki niż zalecana może przeciążyć silnik i sprzęgło. Większość urządzeń o mocy 1.5-3 KM obsługuje żyłki 2.4-3.3 mm.

Montaż żyłki

Żyłkę należy ciąć na odcinki odpowiednie do typu głowicy (najczęściej 3-5 metrów dla głowic półautomatycznych). Podczas nawijania na szpulę należy zachować odpowiednie napięcie i kierunek nawijania zgodny ze strzałką na głowicy. Luźno nawinięta żyłka może się plątać.

Przechowywanie

Niewykorzystaną żyłkę należy przechowywać w miejscu suchym, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Promieniowanie UV degraduje materiał, zmniejszając jego wytrzymałość. Temperatura przechowywania: 5-25°C.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: głowicę kosi półautomatyczną lub automatyczną (jeśli dotychczasowa jest zużyta), osłonę ochronną do kosi, olej do silników dwusuwowych oraz zestaw narzędzi do konserwacji sprzętu ogrodniczego.

...