

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-okragla-16mmx50m-sch14l03006-schmith-p-58528.html>

żyłka Okrągła 1.6mmX50m SCH14L03006 SCHMITH

Cena brutto	9,53 zł
Cena netto	7,75 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH14L03006
Kod producenta	SCH14L03006
Kod EAN	5902004732107
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Żyłka okrągła do podkaszarek SCHMITH 1.6 mm × 50 m

Linka tnąca o przekroju okrągłym przeznaczona do kos spalinowych i elektrycznych podkaszarek. Uniwersalne rozwiązanie do pielęgnacji trawników i terenów zielonych.

Średnica 1.6 mm

Długość 50 m

Przekrój Okrągły

Model SCH14L03006

Charakterystyka

Średnica 1.6 mm

Grubość żyłki determinuje jej wytrzymałość i zastosowanie. Średnica 1.6 mm sprawdza się przy koszeniu miękkiej i średnio twardej trawy na powierzchniach do 500 m². Kompatybilna z większością podkaszarek elektrycznych o mocy 250-800 W oraz spalinowych do 25 cm³.

Przekrój okrągły

Klasyczny okrągły profil zapewnia równomierne zużycie i uniwersalne zastosowanie. W porównaniu z profilami wielokątnymi generuje nieco mniejszy hałas podczas pracy, choć ma nieco niższą wydajność cięcia przy gęstych chwastach.

Odporność na zrywanie

Konstrukcja żyłki zapobiega przedwczesnemu pękaniu podczas kontaktu z twardymi przeszkodami. Materiał zachowuje elastyczność przy obciążeniach dynamicznych, co wydłuża czas pracy bez konieczności wymiany.

Długość 50 metrów

Zapas na wielokrotne uzupełnienia. Przy przeciętnym zużyciu 2-3 metry na godzinę koszenia wystarcza na cały sezon. Możliwość samodzielnego cięcia odcinków dopasowanych do głowicy kosiarki.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Symbol	SCH14L03006
Średnica żyłki	1.6 mm
Długość	50 m
Kształt przekroju	Okrągły
Typ produktu	Linka tnąca do podkaszarek

Zastosowanie

- Koszenie trawników przydomowych do 500 m²
- Pielęgnacja terenów zielonych wokół budynków
- Przycinanie trawy wzdłuż krawężników i ogrodzeń
- Usuwanie roślinności na skarpach i nierównościach terenu
- Wykaszanie działek rekreacyjnych
- Prace porządkowe na ścieżkach i alejkach
- Konserwacja zieleni w obiektach użyteczności publicznej

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem sprawdź w instrukcji podkaszarki zalecaną średnicę żyłki. Dla urządzeń elektrycznych o mocy poniżej 500 W zalecana średnica to 1.3-1.6 mm. Podkaszarki spalinowe o pojemności 25-30 cm³ współpracują z żyłkami 1.6-2.0 mm. Użycie żyłki grubszej niż zalecana może przeciążyć silnik.

Użytkowanie i konserwacja

Montaż żyłki

Odetnij odcinek o długości dostosowanej do typu głowicy – standardowo 3-6 metrów dla głowic automatycznych, 20-40 cm dla głowic manualnych z dwoma końcówkami. Nawijaj żyłkę zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałką na szpuli. Pozostaw wystające końce o długości 10-15 cm.

Przechowywanie

Żyłkę niewykorzystaną należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Temperatura przechowywania: 5-25°C. Unikać kontaktu z rozpuszczalnikami i paliwami, które mogą osłabić strukturę materiału.

Optymalizacja zużycia

Regularnie kontroluj długość wystających końców – optymalna długość to 12-15 cm. Krótsze końce zmniejszają efektywność cięcia i zwiększają obciążenie silnika. Unikaj koszenia przy wysokich obrotach na terenach z kamieniami – powoduje to przyspieszone zużycie żyłki.

Produkty powiązane

Do pracy z żyłką mogą być potrzebne: szpule zapasowe do głowic automatycznych, głowice kosy z systemem szybkiego ładowania żyłki, osłony ochronne do podkaszarek, okulary ochronne i rękawice robocze.

...