

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-okragla-24mmx50m-sch14l03012-schmith-p-58533.html>



żyłka Okrągła 2.4mmX50m SCH14L03012 SCHMITH

Cena brutto	18,27 zł
Cena netto	14,85 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH14L03012
Kod producenta	SCH14L03012
Kod EAN	5902004732169
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Żyłka tnąca okrągła 2.4 mm × 50 m SCHMITH SCH14L03012

Linka tnąca o przekroju okrągłym do podkaszarek spalinowych i elektrycznych. Przeznaczona do regularnego koszenia trawy na średnich i większych powierzchniach.

Średnica 2.4 mm
Długość 50 m
Przekrój Okrągły
Producent SCHMITH

Charakterystyka techniczna

Średnica 2.4 mm

Uniwersalna grubość żyłki, kompatybilna z większością podkaszarek spalinowych o mocy 0.7–1.5 kW. Sprawdza się przy koszeniu średnio gęstej trawy oraz chwastów o grubości łodygi do 5 mm.

Przekrój okrągły

Klasyczny kształt żyłki zapewniający równomierne cięcie i niższy poziom hałasu podczas pracy. Mniejsze obciążenie silnika w porównaniu do żyłek wielokątnych.

Długość 50 metrów

Zapas wystarczający na cały sezon koszenia dla użytkowników prywatnych. Umożliwia wielokrotne uzupełnianie głowicy bez konieczności częstych zakupów.

Odporność na zrywanie

Wzmocniona struktura linki ogranicza ryzyko pęknięcia podczas kontaktu z twardymi przeszkodami. Zmniejsza zużycie materiału i częstotliwość wymiany.

Specyfikacja techniczna

Symbol produktu	SCH14L03012
Producent	SCHMITH
Średnica żyłki	2.4 mm
Długość	50 m
Kształt przekroju	Okrągły
Materiał	Nylon
Zastosowanie	Podkaszarki spalinowe i elektryczne

Zastosowanie

- Koszenie trawników przydomowych o powierzchni do 1000 m²
- Usuwanie trawy wzdłuż ogrodzeń, murków i ścieżek
- Pielęgnacja terenów zielonych wokół altanek i rabat
- Wykaszanie niskiej roślinności na działkach rekreacyjnych
- Przycinanie trawy w trudno dostępnych miejscach
- Regularne koszenie łąk o umiarkowanej gęstości roślin
- Usuwanie chwastów o miękkiej i średnio twardej łodydze

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować maksymalną dopuszczalną średnicę żyłki w instrukcji podkaszarki. Dla żyłki 2.4 mm wymagana jest głowica z otworami o średnicy minimum 2.5 mm. Zbyt gruba żyłka może blokować mechanizm podawania.

Montaż w głowicy

Żyłkę należy nawijać zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałką na głowicy. Zaleca się pozostawienie końcówek o długości 10–15 cm poza głowicą. Luźno nawinięta żyłka może się zaplątać, zbyt mocno nawinięta — utrudnia automatyczne podawanie.

Przechowywanie

Niewykorzystaną żyłkę należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Ekspozycja na promieniowanie UV obniża wytrzymałość nylonu i zwiększa ryzyko pęknięcia podczas pracy.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi podkaszarki przydatne mogą być: głowice automatyczne kompatybilne z żyłką 2.4 mm, osłony ochronne do podkaszarek, ochraniacze słuchu oraz okulary ochronne.

...