

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-okragla-30mmx15m-sch14l01018-schmith-p-58677.html>



żyłka Okrągła 3.0mmX15m SCH14L01018 SCHMITH

Cena brutto	8,09 zł
Cena netto	6,58 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH14L01018
Kod producenta	SCH14L01018
Kod EAN	5902004732404
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Żyłka okrągła SCHMITH 3.0 mm × 15 m

Okrągła żyłka tnąca do podkaszarek i kos spalinowych. Przekrój okrągły zapewnia uniwersalność zastosowania przy standardowych pracach koszenia trawy i chwastów.

Średnica 3.0 mm
Długość 15 m
Kształt Okrągły
Model SCH14L01018

Charakterystyka

Średnica 3.0 mm

Grubość przeznaczona do podkaszarek o mocy 1.2–1.8 kW. Sprawdza się przy koszeniu średnio gęstej trawy, chwastów o łodygach do 8 mm oraz przy pielęgnacji trawników wokół przeszkód.

Przekrój okrągły

Najbardziej uniwersalny profil żyłki. Generuje mniejszy opór powietrza niż profile kształtowe, co przekłada się na niższe zużycie paliwa i cichszą pracę. Łatwiejszy w nawlekaniu do głowicy.

Odporność na zrywanie

Materiał wytrzymuje kontakt z kamieniami, krawężnikami i innymi twardymi przeszkodami bez natychmiastowego pęknięcia. Zmniejsza częstotliwość wymiany żyłki podczas pracy.

Długość 15 metrów

Wystarczająca ilość materiału na kilka uzupełnień głowicy ręcznej lub automatycznej. Pozwala na 3-5 pełnych nawleczeń standardowej szpuli, w zależności od jej pojemności.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SCH14L01018
Średnica żyłki	3.0 mm
Długość	15 m
Kształt przekroju	Okrągły
Typ	Żyłka tnąca

Zastosowanie

- Koszenie trawy wokół drzew, ogrodzeń i murków
- Pielęgnacja trawników w trudno dostępnych miejscach
- Usuwanie chwastów o łodygach do 8 mm grubości
- Przycinanie brzegów trawnika wzdłuż ścieżek
- Prace na działkach rekreacyjnych i przydomowych
- Konserwacja terenów zielonych o małej i średniej powierzchni
- Koszenie w parkach, ogrodach i na skwerach

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować maksymalną średnicę żyłki akceptowaną przez głowicę podkaszarki — informacja znajduje się w instrukcji obsługi sprzętu lub na naklejce przy głowicy. Żyłka 3.0 mm jest standardem dla urządzeń o mocy 1200–1800 W.

Użytkowanie i konserwacja

Żyłkę należy przechowywać w miejscu suchym, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Promieniowanie UV i wilgoć mogą obniżyć elastyczność materiału i zwiększyć jego kruchość.

Podczas nawlekania do głowicy ręcznej należy pozostawić ok. 10–15 cm żyłki wystającej poza obudowę. Zbyt krótki odcinek utrudnia cięcie, zbyt długi zwiększa obciążenie silnika.

W przypadku głowic automatycznych zaleca się nawlekanie zgodnie z kierunkiem strzałki na obudowie szpuli — zapobiega to blokowaniu mechanizmu wysuwu.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi podkaszarki warto rozważyć zapasowe szpule do głowicy, ochraniacze oraz klucze do demontażu głowicy. W przypadku prac przy gęstych chwastach alternatywą może być żyłka o profilu kwadratowym lub gwiazdkowym.

...