

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-tnaca-100m-2-4mm-kd11853-p-62385.html>



Żyłka tnąca 100m 2,4mm² KD11853

Cena brutto	22,32 zł
Cena netto	18,15 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD11853
Kod producenta	KD11853
Kod EAN	5903957004716
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Żyłka tnąca skręcana 2,4 mm / 100 m — Kraft&Dele KD11853

Żyłka tnąca KD11853 marki Kraft&Dele to materiał eksploatacyjny przeznaczony do kos spalinowych i elektrycznych oraz podkaszarek. Wykonana z tworzywa o wzmocnionym przekroju skręcanym, zapewnia równomierne koszenie i zwiększoną odporność na zużycie mechaniczne. Rolka 100 m pozwala na wielokrotne uzupełnianie zasobnika bez konieczności częstych zakupów.

Średnica 2,4 mm
Długość 100 m
Przekrój Skręcany wzmocniony
Przeznaczenie Kosy i podkaszarki

Charakterystyka produktu

Przekrój skręcany wzmocniony

Skręcana struktura żyłki zwiększa jej sztywność podczas obrotu, co przekłada się na czystsze cięcie trawy i chwastów. Jednocześnie materiał zachowuje elastyczność, dzięki której żyłka nie pęka przy uderzeniu w kamień, krawężnik lub inne twarde przeszkody.

Odporność na ścieranie i strzępienie

Żyłka tnąca zużywa się głównie przez tarcie o podłoże i kontakt z twardymi obiektami. Zastosowane tworzywo charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie, co wydłuża czas eksploatacji każdego odcinka i zmniejsza częstotliwość dosuwania żyłki.

Odporność na zgrzewanie

Intensywna praca głowicy generuje ciepło, które może powodować sklejanie się zwojów żyłki w zasobniku. Materiał KD11853 jest odporny na zgrzewanie, co zapobiega blokowaniu się głowicy i konieczności ręcznego rozdzielania nawoju podczas pracy.

Duża wydajność — rolka 100 m

Standardowe odcinki robocze żyłki w podkaszarkach mają zazwyczaj 2–6 m. Rolka 100 m zapewnia zapas wystarczający na wiele sezonów użytkowania, eliminując potrzebę częstego zamawiania materiału eksploatacyjnego.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11853
Marka	Kraft&Dele
Średnica żyłki	2,4 mm
Długość	100 m
Przekrój	Skręcany wzmocniony
Przeznaczenie	Kosy spalinowe i elektryczne, podkaszarki
Odporność na zgrzewanie	Tak
Odporność na ścieranie	Wysoka

Zastosowanie

- Koszenie trawy wzdłuż ogrodzeń, murków i krawężników
- Podkaszanie przy drzewach, słupkach i innych przeszkodach
- Wykaszanie chwastów na działkach i w ogrodach przydomowych
- Prace porządkowe na skarpach i nierównym terenie
- Koszenie twardszej roślinności — młodych pędów i gęstej trawy
- Uzupełnianie zasobnika w podkaszarkach elektrycznych i spalinowych

Jak sprawdzić kompatybilność z posiadaną podkaszarką?

Przed zakupem należy sprawdzić w instrukcji obsługi urządzenia zalecaną średnicę żyłki. Żyłka 2,4 mm jest przeznaczona do podkaszarek średniej i wyższej klasy — zarówno spalinowych, jak i elektrycznych. Zbyt gruba żyłka może nie mieścić się w głowicy lub powodować przeciążenie silnika elektrycznego o niższej mocy. Typowy zakres zastosowania dla średnicy 2,4 mm to urządzenia o mocy od ok. 500 W (elektryczne) i pojemności skokowej od ok. 25 cm³ (spalinowe).

Użytkowanie i konserwacja

Żyłkę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych i wysokich temperatur, które mogą zmieniać właściwości mechaniczne tworzywa. Przed nawinięciem na głowicę zaleca się namoczenie żyłki w wodzie przez kilka godzin — zwiększa to jej elastyczność i zmniejsza ryzyko pęknięcia podczas pierwszego użycia. Rolkę należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu lub szczelnym pojemniku, aby zapobiec wysychaniu materiału między sezonami.