

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-tnaca-100m-2-4mm-kd11857-p-62388.html>



# Żyłka tnąca 100m 2,4mm<sup>2</sup> KD11857

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Cena brutto      | 17,50 zł                                |
| Cena netto       | 14,23 zł                                |
| Dostępność       | Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | KD11857                                 |
| Kod producenta   | KD11857                                 |
| Kod EAN          | 5903957004754                           |
| Producent        | KRAFT&DELE                              |

## Opis produktu

### Żyłka tnąca skręcana 2,4 mm / 100 m — Kraft&Dele KD11857

Żyłka tnąca w przekroju skręcanym przeznaczona do kos spalinowych i elektrycznych oraz podkaszarek. Grubość 2,4 mm zapewnia skuteczne koszenie traw i chwastów, a długość 100 m pozwala na wielokrotne uzupełnianie głowicy przez cały sezon lub kilka sezonów użytkowania.

|                                  |
|----------------------------------|
| Grubość 2,4 mm                   |
| Długość 100 m                    |
| Przekrój Skręcany wzmocniony     |
| Przeznaczenie Kosy i podkaszarki |

## Charakterystyka produktu

**Skręcany przekrój wzmocniony**

Skręcona struktura żyłki zwiększa jej sztywność roboczą podczas obrotu, co przekłada się na równomierne i czyste cięcie. W porównaniu do przekroju okrągłego, żyłka skręcana lepiej "chwytą" źdźbła traw i chwastów, zmniejszając ryzyko wyslizgnięcia się materiału.

### Elastyczność i odporność na uderzenia

Materiał żyłki charakteryzuje się wysoką plastycznością — przy kontakcie z twardymi przeszkodami (kamienie, krawężniki, korzenie) ugina się zamiast pękać. Ogranicza to częstotliwość wymian i ryzyko gwałtownego urwania się odcinka podczas pracy.

### Odporność na ścieranie i strzępienie

Powierzchnia żyłki jest odporna na mechaniczne ścieranie o podłoże oraz strzępienie na końcówce roboczej. Zachowanie integralności końcówki ma bezpośredni wpływ na wydajność cięcia — postrzępiona żyłka traci skuteczność i wymaga częstszego skracania lub wymiany.

### Odporność na zgrzewanie

Podczas intensywnej pracy żyłka narażona jest na tarcie i lokalne nagrzewanie. Odporność na zgrzewanie zapobiega sklejanu się zwojów w głowicy, co mogłoby blokować automatyczne lub półautomatyczne podawanie żyłki.

## Specyfikacja techniczna

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| Model         | KD11857                                       |
| Marka         | Kraft&Dele                                    |
| Grubość       | 2,4 mm                                        |
| Długość       | 100 m                                         |
| Przekrój      | Skręcany wzmocniony                           |
| Przeznaczenie | Kosy i podkaszarki spalinowe oraz elektryczne |

## Zastosowanie

- Koszenie traw i chwastów przy użyciu kos spalinowych
- Koszenie traw i chwastów przy użyciu kos i podkaszarek elektrycznych
- Przycinanie trawy wzdłuż ogrodzeń, murków i krawężników
- Prace pielęgnacyjne na skarpach i nierównym terenie
- Koszenie trudno dostępnych miejsc, gdzie nie dociera kosiarka
- Sezonowe uzupełnianie głowicy żyłkowej w urządzeniach z podawaniem ręcznym lub automatycznym

### Jak sprawdzić kompatybilność żyłki z urządzeniem

---

Przed zakupem należy zweryfikować w instrukcji obsługi kosi lub podkaszarki zalecaną grubość żyłki — najczęściej podawaną w przedziale, np. 2,0–2,7 mm. Żyłka 2,4 mm mieści się w typowym zakresie dla urządzeń klasy semi-profesjonalnej i profesjonalnej. Należy również upewnić się, że głowica urządzenia umożliwia nawijanie żyłki z rolki (nie jest fabrycznie zamknięta na wkłady jednorazowe).