

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-tnaca-100m-2-7mm-kd11851-p-62387.html>



Żyłka tnąca 100m 2,7mm² KD11851

Cena brutto	23,56 zł
Cena netto	19,15 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD11851
Kod producenta	KD11851
Kod EAN	5903957004693
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Żyłka tnąca skręcana wzmocniona 2,7 mm / 100 m — Kraft&Dele KD11851

Żyłka tnąca KD11851 to materiał eksploatacyjny do kos spalinowych i elektrycznych oraz podkaszarek. Przekrój skręcany wzmocniony zapewnia stabilną geometrię cięcia i zmniejsza tendencję do strzępienia się końcówki podczas pracy z twardszą roślinnością.

Grubość 2,7 mm
Długość 100 m
Przekrój Skręcany wzmocniony
Przeznaczenie Kosy i podkaszarki

Charakterystyka produktu

Przekrój skręcany wzmocniony

Skręcony profil żyłki zwiększa sztywność roboczą przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności. Dzięki temu żyłka skuteczniej przenosi energię uderzenia na ciętą roślinność i rzadziej ulega odkształceniu podczas kontaktu z przeszkodami.

Odporność na ścieranie i strzępienie

Materiał żyłki charakteryzuje się podwyższoną odpornością na ścieranie, co ma znaczenie przy pracy w pobliżu krawężników, ogrodzenia drucianego lub kamienistego podłoża. Zmniejsza się częstotliwość wymiany żyłki w głowicy.

Elastyczność i odporność na uderzenia

Giętka struktura materiału absorbuje energię uderzenia w twarde przedmioty — kamienie, korzenie, słupki ogrodzeniowe — co ogranicza ryzyko nagłego zerwania żyłki i związaną z tym konieczność przerywania pracy.

Odporność na zgrzewanie

Żyłka nie skleja się w szpuli podczas przechowywania ani w trakcie intensywnej pracy, gdy temperatura głowicy wzrasta. To istotna cecha przy długich sesjach koszenia, kiedy głowica podaje żyłkę automatycznie lub półautomatycznie.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11851
Marka	Kraft&Dele
Grubość	2,7 mm
Długość	100 m
Przekrój	Skręcany wzmocniony
Przeznaczenie	Kosy i podkaszarki spalinowe oraz elektryczne

Jak dobrać grubość żyłki do urządzenia?

Grubość 2,7 mm to rozmiar przeznaczony do urządzeń o średniej i wyższej mocy — typowo podkaszarek spalinowych o pojemności silnika od ok. 25 cm³ wzwyż oraz mocniejszych podkaszarek elektrycznych i akumulatorowych klasy profesjonalnej. Przed zakupem należy sprawdzić w instrukcji obsługi urządzenia lub na obudowie głowicy tnącej dopuszczalny zakres grubości żyłki — montaż zbyt grubej żyłki może utrudniać jej podawanie lub uszkodzić głowicę.

Zastosowanie

- Koszenie trawy wzdłuż ogrodzeń, murków i krawężników
- Przycinanie roślinności w miejscach niedostępnych dla kosiarki rotacyjnej

-
- Utrzymanie poboczy, skarp i rowów
 - Prace porządkowe na działkach i terenach zielonych
 - Koszenie twardszych chwastów i odrostów
 - Uzupełnianie zapasu żyłki w głowicach z nawijaniem ręcznym lub automatycznym
 - Zastosowania profesjonalne — ogrodnicy, firmy utrzymania zieleni

Nawijanie żyłki na głowicę

Długość 100 m pozwala na wielokrotne nawinięcie szpuli w sezonie bez konieczności częstego dokupowania materiału. Przy nawijaniu należy zachować równomierne ułożenie warstw i unikać zbyt mocnego naciągu, który mógłby powodować sklejanie się zwojów. Szczegółowy sposób nawijania zależy od modelu głowicy — warto postępować zgodnie z instrukcją producenta urządzenia.