

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-tnaca-100m-2-7mm-kd11856-kraftdele-p-62393.html>



Żyłka tnąca 100m 2,7mm? KD11856 KRAFT&DELE

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 22,99 zł |
| Cena netto | 18,69 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | KD11856 |
| Kod producenta | KD11856 |
| Kod EAN | 5903957004747 |
| Producent | KRAFT&DELE |

Opis produktu

Żyłka tnąca skręcana 2,7 mm / 100 m — Kraft&Dele KD11856

Żyłka tnąca w przekroju skręcanym wzmocnionym, przeznaczona do kos spalinowych i elektrycznych oraz podkaszarek. Odcinek 100 m zapewnia długi czas eksploatacji bez konieczności częstego uzupełniania zasobu szpuli.

Grubość 2,7 mm

Długość 100 m

Przekrój Skręcany wzmocniony

Przeznaczenie Kosy i podkaszarki

Charakterystyka produktu

Przekrój skręcany wzmocniony

Spiralna struktura żyłki zwiększa jej sztywność w trakcie obrotu, co przekłada się na równomierne i efektywne cięcie trawy oraz chwastów. Skręcany kształt ogranicza również tendencję do strzępienia się końcówki w porównaniu z żyłkami o przekroju okrągłym.

Odporność na ścieranie i uderzenia

Materiał żyłki zachowuje elastyczność nawet przy kontakcie z twardymi przeszkodami, takimi jak kamienie, krawężniki czy metalowe elementy ogrodzenia. Giętkość zmniejsza ryzyko gwałtownego pęknięcia, które jest typowe dla żyłek o zbyt sztywnej strukturze.

Wydajność na sezon

Odcinek 100 m pozwala na wielokrotne doładowanie szpuli w ciągu sezonu bez konieczności zakupu kolejnego opakowania. Grubość 2,7 mm sprawia, że żyłka nadaje się do koszenia gęstszej roślinności i wymagających warunków terenowych.

Odporność na zgrzewanie

Żyłka nie skleja się w szpuli podczas długotrwałego użytkowania i przechowywania. Zjawisko zgrzewania powoduje zrywanie żyłki przy wyciąganiu z głowicy, co skraca jej efektywną długość — odporność na ten efekt ogranicza straty materiału.

Specyfikacja techniczna

| | |
|---------------|---|
| Model | KD11856 |
| Marka | Kraft&Dele |
| Grubość | 2,7 mm |
| Długość | 100 m |
| Przekrój | Skręcany wzmocniony |
| Przeznaczenie | Kosy i podkaszarki spalinowe oraz elektryczne |

Zastosowanie

- Koszenie trawy na działkach i w ogrodach przydomowych
- Podkaszanie przy ogrodzeniach, murkach i ścieżkach
- Koszenie gęstych chwastów i traw wieloletnich
- Prace przy krawężnikach i nawierzchniach utwardzonych
- Koszenie skarp i terenów o nieregularnym ukształtowaniu
- Uzupełnianie zasobu szpuli w podkaszarkach spalinowych
- Uzupełnianie zasobu szpuli w podkaszarkach elektrycznych i akumulatorowych

Jak sprawdzić kompatybilność z podkaszarką

Przed zakupem należy sprawdzić w instrukcji obsługi urządzenia zalecaną grubość żyłki. Większość podkaszarek spalinowych klasy półprofesjonalnej i profesjonalnej obsługuje żyłki o średnicy 2,4–3,0 mm. Żyłka 2,7 mm nie jest kompatybilna z lekkimi podkaszarkami elektrycznymi przeznaczonymi do żyłek 1,2–2,0 mm — zastosowanie zbyt grubej żyłki może uszkodzić głowicę tnącą.