

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-tnaca-15m-2-4mm-kd11855-kraftdele-p-62389.html>

Żyłka tnąca 15m 2,4mm? KD11855 KRAFT&DELE

Cena brutto	5,20 zł
Cena netto	4,23 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD11855
Kod producenta	KD11855
Kod EAN	5903957004730
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Żyłka tnąca skręcana 2,4 mm / 15 m — Kraft&Dele KD11855

Żyłka tnąca KD11855 marki Kraft&Dele to materiał eksploatacyjny do głowic koszących stosowanych w kosach i podkaszarkach — zarówno spalinowych, jak i elektrycznych. Przekrój skręcany wzmocniony zapewnia wyższe siły tnące w porównaniu z żyłką okrągłą przy tej samej średnicy, a długość 15 m pozwala na wielokrotne uzupełnianie szpuli bez konieczności częstych zakupów.

Grubość 2,4 mm

Długość 15 m

Przekrój Skręcany wzmocniony

Przeznaczenie Kosy i podkaszarki

Charakterystyka produktu

Przekrój skręcany wzmocniony

Skręcany profil żyłki zwiększa efektywną powierzchnię tnącą i redukuje opory powietrza podczas pracy głowicy. Efektem jest czystsze cięcie trawy i chwastów oraz mniejsze obciążenie silnika w porównaniu z żyłką o przekroju okrągłym.

Odporność na ścieranie i strzępienie

Materiał żyłki zachowuje strukturę po kontakcie z twardymi przeszkodami — krawężnikami, kamieniami, metalowymi ogrodzeniami. Ogranicza to częstotliwość podawania nowego odcinka i zmniejsza zużycie materiału podczas jednej sesji koszenia.

Plastyczność i elastyczność

Wysoka plastyczność żyłki zmniejsza ryzyko pęknięcia przy uderzeniu w twarde przedmioty. Żyłka ugina się i wraca do kształtu roboczego zamiast łamać się w miejscu uderzenia, co bezpośrednio przekłada się na dłuższy czas użytkowania jednego odcinka.

Odporność na zgrzewanie

Podczas intensywnej pracy głowicy temperatura nawijki wzrasta. Żyłka KD11855 jest odporna na sklejanie się zwojów w szpuli, co eliminuje zacięcia mechanizmu podawania i przerwy w pracy wynikające z konieczności ręcznego rozdzielania zwojów.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11855
Marka	Kraft&Dele
Grubość żyłki	2,4 mm
Długość	15 m
Przekrój	Skręcany wzmocniony
Przeznaczenie	Kosy i podkaszarki spalinowe oraz elektryczne

Zastosowanie

- Koszenie trawy wzdłuż ogrodzeń, murków i krawężników
- Przycinanie chwastów i traw na nierównym terenie
- Prace wykończeniowe przy klombach i rabatach
- Koszenie skarp i zboczy trudno dostępnych dla kosiarki
- Utrzymanie terenów zielonych wokół budynków
- Uzupełnianie szpuli w podkaszarkach elektrycznych i akumulatorowych z głowicą na żyłkę 2,4 mm
- Praca w pobliżu drzew i krzewów, gdzie nóż tarczowy mógłby uszkodzić korę

Jak sprawdzić kompatybilność z posiadaną podkaszarką

Przed zakupem należy sprawdzić w instrukcji obsługi urządzenia zalecaną średnicę żyłki. Żyłka 2,4 mm jest przeznaczona do podkaszarek klasy półprofesjonalnej i profesjonalnej — zarówno spalinowych, jak i elektrycznych. W przypadku lżejszych modeli elektrycznych producenci często zalecają cieńszą żyłkę (1,6–2,0 mm), dlatego weryfikacja parametrów głowicy jest niezbędna przed nawinięciem nowego odcinka.