

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-tnaca-gwiazdka-2-4-15m-sztng-2-4-15m-schmith-p-32882.html>

Żyłka tnąca gwiazdka-2,4 , 15m SZTNG-2,4 15M SCHMITH

Cena brutto	8,71 zł
Cena netto	7,08 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SZTNG-2,4/15M
Kod producenta	SZTNG-2,4/15M
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Żyłka tnąca gwiazdka 2,4 mm – 15 m SCHMITH

Linka tnąca o przekroju gwiazdkowym do elektrycznych i spalinowych podkaszarek oraz kos. Profil gwiazdkowy zapewnia skuteczne cięcie gęstej i wyższej trawy dzięki ostrym krawędziom roboczym.

Srednica 2,4 mm

Długość 15 m

Przekrój Gwiazdka

Kod produktu SZTNG-2,4/15M

Charakterystyka

Przekrój gwiazdkowy

Profil w kształcie gwiazdy tworzy ostre krawędzie tnące, które przecinają włókna roślinne sprawniej niż okrągłe żyłki. Konstrukcja zmniejsza opór powietrza i wibracje podczas pracy, co przekłada się na mniejsze obciążenie silnika podkaszarki.

Średnica 2,4 mm

Grubość 2,4 mm to parametr uniwersalny dla większości podkaszarek spalinowych i elektrycznych o mocy powyżej 600 W. Zapewnia równowagę między wytrzymałością żyłki a możliwościami sprzętu. Przed zakupem należy sprawdzić maksymalną średnicę dopuszczoną przez producenta urządzenia.

Odporność na zrywanie

Materiał żyłki wytrzymuje kontakt z twardymi przeszkodami jak kamienie, krawężniki czy drewniane ogrodzenia. Konstrukcja gwiazdkowa rozkłada naprężenia równomiernie, co ogranicza ryzyko nagłego pęknięcia podczas intensywnej pracy.

Długość 15 metrów

Metraż wystarczający do kilkukrotnego napełnienia głowicy żyłkowej. Przy typowym zużyciu 2-3 metry na jedno uzupełnienie, rolka wystarcza na sezon koszenia średniej wielkości trawnika. Linka dostarczona w formie zwoju umożliwia dowolne cięcie na potrzebne odcinki.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SZTNG-2,4/15M
Średnica żyłki	2,4 mm
Długość	15 m
Kształt przekroju	Gwiazdka
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Kod EAN	5902004737300

Zastosowanie

- Koszenie wysokiej i gęstej trawy na działkach i przydomowych ogrodach
- Przycinanie roślinności wzdłuż ogrodzeń, murków i krawężników
- Prace porządkowe na terenach zielonych, skwerach i parkach
- Usuwanie chwastów z trudno dostępnych miejsc
- Wykaszanie poboczy dróg i ścieżek
- Pielęgnacja trawników w sadach i plantacjach
- Czyszczenie rowów melioracyjnych z nadmiaru roślinności

Jak sprawdzić kompatybilność z podkaszarką

Informacja o maksymalnej średnicy żyłki znajduje się w instrukcji obsługi urządzenia lub na naklejce umieszczonej na osłonie głowicy tnącej. Użycie żyłki grubszej niż zalecana może doprowadzić do przeciążenia silnika, a cieńszej – do częstego zrywania podczas

pracy. Średnica 2,4 mm jest standardem dla podkaszarek o mocy od 600 W wzwyż.

Użytkowanie i konserwacja

Żyłkę należy przechowywać w miejscu suchym, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Działanie promieni UV może z czasem osłabić strukturę materiału. Przed montażem warto namoczyć odcinek żyłki w wodzie przez kilka godzin – zwiększy to jej elastyczność i ułatwi nawinięcie na szpulę.

Podczas pracy żyłka ulega stopniowemu zużyciu – skraca się w wyniku kontaktu z twardym podłożem i przeszkodami. Regularnie należy kontrolować długość wystających końcówek i uzupełniać żyłkę według instrukcji producenta podkaszarki. Większość automatycznych głowic wymaga odcinków o długości 3-4 metrów.

W przypadku zacinania się mechanizmu automatycznego dosuwania żyłki, należy sprawdzić, czy szpula obraca się swobodnie i czy otwory wyjściowe nie są zablokowane resztkami skoszonej trawy. Czyszczenie głowicy po każdym użyciu przedłuża żywotność zarówno mechanizmu, jak i samej żyłki.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi podkaszarki warto rozważyć: szpule zapasowe do głowicy żyłkowej, osłony ochronne do sprzętu, ochroniacze słuchu oraz rękawice robocze. Przy intensywnym użytkowaniu przydatne mogą być również filtry powietrza i świece zapłonowe dla podkaszarek spalinowych.