

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-tnaca-gwiazdka-20mm-x-90m-89456-flo-p-2731.html>

Żyłka tnąca gwiazdka 2.0mm x 90m 89456 FLO

Cena brutto	10,94 zł
Cena netto	8,89 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	89456
Kod producenta	89456
Kod EAN	5906083894565
Producent	Flo
Jednostka	SZT
Średnica [mm]	2
Długość [m]	90
Przekrój żyłki	gwiazdka

Opis produktu

Żyłka tnąca gwiazdka 2.0mm x 90m FLO 89456

Żyłka tnąca do podkaszarek spalinowych i elektrycznych z profilem gwiazdkowym. Przeznaczona do koszenia gęstej trawy, chwastów i zarośli na terenach przydomowych oraz w zastosowaniach profesjonalnych.

Średnica 2.0 mm

Długość 90 m

Profil Gwiazdka

Producent FLO

Charakterystyka żyłki tnącej gwiazdka 2.0mm

Profil gwiazdkowy

Żyłka posiada przekrój w kształcie gwiazdy z ostrymi krawędziami tnącymi. Konstrukcja ta zwiększa agresywność cięcia w porównaniu do profili okrągłych, co przekłada się na sprawniejsze usuwanie twardych łodyg i grubych chwastów. Wielokrawędziowy profil redukuje obciążenie silnika podczas pracy.

Średnica 2.0 mm

Grubość 2.0 mm stanowi uniwersalny wymiar dla podkaszarek o mocy od 0.8 do 1.2 kW. Żyłka tej średnicy zapewnia równowagę między siłą cięcia a zużyciem materiału. Sprawdza się przy koszeniu trawy o wysokości do 30 cm oraz przy usuwaniu zarośli o łodygach do 8 mm średnicy.

Długość 90 metrów

Rolka o długości 90 metrów wystarcza na około 25-35 uzupełnień głowicy kosiarki, w zależności od modelu. Przy standardowym zużyciu pozwala to na pełny sezon pracy bez konieczności zakupu kolejnej rolki. Forma rolki ułatwia przechowywanie i dozowanie materiału.

Materiał wykonania

Żyłka wyprodukowana z poliamidu o zwiększonej odporności na ścieranie i promieniowanie UV. Materiał zachowuje elastyczność w temperaturach od -10°C do +50°C, co zapobiega kruchości w chłodniejsze dni i nadmiernemu rozciąganiu w upale. Struktura zapewnia odporność na zerwanie przy kontakcie z przeszkodami.

Specyfikacja techniczna

Model	89456
Marka	FLO
Średnica żyłki	2.0 mm
Długość	90 m
Profil przekroju	Gwiazdka (wielokrawędziowy)
Materiał	Poliamid
Typ produktu	Żyłka tnąca do podkaszarek

Zastosowanie żyłki tnącej 2.0mm

- Koszenie gęstej trawy na trawnikach przydomowych i działkach rekreacyjnych
- Usuwanie chwastów z grubymi łodygami wzdłuż ogrodzeń i ścieżek

-
- Przycinanie zarośli i dziko rosnącej roślinności na nieużytkach
 - Pielęgnacja terenów zielonych wokół obiektów użyteczności publicznej
 - Wykaszanie rowów i skarp przy drogach
 - Porządkowanie terenów leśnych i zadrzewień
 - Prace konserwacyjne w parkach i na cmentarzach
 - Przygotowanie terenu pod uprawę lub budowę

Kompatybilność i montaż

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić w instrukcji podkaszarki maksymalną dopuszczalną średnicę żyłki. Większość urządzeń spalinowych o pojemności silnika 25-35 cm³ oraz elektrycznych o mocy 800-1200 W obsługuje żyłki 2.0 mm. W przypadku podkaszarek o mniejszej mocy zaleca się żyłki 1.6 mm, natomiast przy urządzeniach profesjonalnych można stosować średnice do 3.0 mm.

Montaż w głowicy

Żyłkę nawija się na szpulę zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałką na głowicy. Standardowa długość odcinka roboczego to 10-15 cm z każdej strony głowicy. Zbyt długie odcinki zwiększają obciążenie silnika i zużycie materiału, zbyt krótkie zmniejszają efektywność koszenia. Końce żyłki należy przyciąć pod kątem 45° dla lepszej aerodynamiki.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy żyłka ulega stopniowemu zużyciu przez ścieranie o podłoże i rośliny. Automatyczne głowice dozują nowy odcinek po uderzeniu o ziemię, manualne wymagają ręcznego wydłużenia. Zużyta żyłka objawia się zmniejszoną skutecznością cięcia i zwiększonym hałasem.

Żyłkę należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Długotrwała ekspozycja na UV może obniżyć wytrzymałość materiału. Rolkę warto zabezpieczyć przed rozwinięciem, owijając końcówkę taśmą lub umieszczając w oryginalnym opakowaniu.

W trakcie koszenia zaleca się utrzymywanie kąta nachylenia podkaszarki około 5-10° względem ziemi. Zbyt pionowe ustawienie powoduje szybsze zużycie żyłki i pogarsza jakość cięcia. Przy pracy w pobliżu twardych przeszkód (kamienie, krawężniki, słupki) należy zachować ostrożność, aby uniknąć zerwania żyłki.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi podkaszarki warto rozważyć również: głowice koszące kompatybilne z żyłką 2.0 mm, ochroniacze ochronne do podkaszarek, pasy nośne do długotrwałej pracy oraz zestawy konserwacyjne do silników spalinowych.