

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zylka-tnaca-gwiazdka-3-0-15m-sztng-3-0-15m-schmith-p-32884.html>



Żyłka tnąca gwiazdka-3,0 , 15m SZTNG-3,0 15M SCHMITH

Cena brutto	13,20 zł
Cena netto	10,73 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SZTNG-3,0/15M
Kod producenta	SZTNG-3,0/15M
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Żyłka tnąca gwiazdka SCHMITH 3,0 mm – 15 metrów

Żyłka tnąca o profilu gwiazdki przeznaczona do podkaszarek i kos spalinowych oraz elektrycznych. Średnica 3,0 mm zapewnia odpowiednią wytrzymałość do koszenia gęstej trawy i chwastów na większych powierzchniach.

Średnica 3,0 mm
Długość 15 m
Profil Gwiazdka
Model SZTNG-3,0/15M

Charakterystyka techniczna

Profil gwiazdki

Przekrój w kształcie gwiazdy zwiększa liczbę krawędzi tnących, co przekłada się na sprawniejsze cięcie gęstych traw i chwastów. Wielokrawędziowa konstrukcja redukuje opór powietrza i wibracje podczas pracy.

Średnica 3,0 mm

Grubsza żyłka przeznaczona do intensywnych prac przy koszeniu wysokiej trawy, chwastów i zarośli. Odpowiednia do podkaszarek o mocy powyżej 1,2 kW oraz kos spalinowych średniej i większej mocy.

Odporność mechaniczna

Materiał odporny na zrywanie przy kontakcie z twardymi przeszkodami oraz na strzępienie się podczas długotrwałej pracy. Zachowuje właściwości tnące w szerokim zakresie temperatur.

Długość 15 metrów

Pakiet wystarczający do kilkukrotnego uzupełnienia żyłki w głowicy kosi. Umożliwia samodzielne przygotowanie odcinków o długości dostosowanej do typu głowicy automatycznej lub półautomatycznej.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SZTNG-3,0/15M
Typ profilu	Gwiazdka
Średnica	3,0 mm
Długość	15 m
Kod EAN	5902004737324
Jednostka sprzedaży	1 szt.

Zastosowanie

- Koszenie wysokiej i gęstej trawy na działkach i terenach przydomowych
- Usuwanie chwastów i zarośli o grubszych łodygach
- Prace porządkowe na większych powierzchniach zielonych
- Koszenie skarp, rowów i trudno dostępnych miejsc
- Pielęgnacja terenów rekreacyjnych i sportowych
- Utrzymanie porządku wokół ogrodzeń, drzew i krzewów
- Prace w sadach i na plantacjach

Dobór żyłki do urządzenia

Kompatybilność z podkaszarką

Przed zakupem należy sprawdzić maksymalną średnicę żyłki zalecaną przez producenta urządzenia – informacja znajduje się w instrukcji obsługi lub na tabliczce znamionowej kosi. Żyłka 3,0 mm wymaga podkaszarki o mocy minimum 1,2 kW (elektryczne) lub

25 cm³ (spalinowe). Użycie grubszej żyłki niż zalecana może przeciążyć silnik i skrócić żywotność sprzętu.

Przygotowanie odcinków

Typowa długość odcinka żyłki do głowicy automatycznej wynosi 3-5 metrów, do półautomatycznej 2-4 metry. Z 15-metrowego pakietu można przygotować 3-7 odcinków roboczych w zależności od typu głowicy. Odcinki należy ciąć ostrym nożem prostopadle do osi żyłki, aby uniknąć postrzępienia końców.

Użytkowanie i konserwacja

Żyłkę należy przechowywać w miejscu suchym, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, które może wpływać na elastyczność materiału. Przed pierwszym użyciem warto namoczyć żyłkę w wodzie przez 24 godziny – zwiększa to jej elastyczność i odporność na pękanie.

Podczas pracy należy unikać kontaktu z twardymi przeszkodami (kamienie, beton, metal), które przyspieszają zużycie żyłki. W przypadku wystających końców lub nierównego zużycia należy wyrównać długość obu ramion żyłki, aby zapobiec wibracjom i obciążeniu łożysk.

Optymalna prędkość obrotowa dla żyłki 3,0 mm to 8000-10000 obr/min. Praca przy zbyt niskich obrotach zmniejsza efektywność cięcia, natomiast przy zbyt wysokich powoduje nadmierne zużycie i przegrzewanie materiału.